Ficha de dados técnicos 1718 siapan



Status:	Ok
Aprovação:	16.05.2025

Classificação	Séries abertas
Tipo de produto:	Abrasivos flexíveis
Setores principais:	Produção de móveis Estruturas de metal
Outros setores:	Placas Parquete

Perfil do produto			
Tipo de grão:	carbeto de silício		
Granulometria (total):	60-220	FEPA P / ISO 6344	
Costado:	Papel G		
Tipo de distribuição:	aberto eletrostático	P060 — P100	
	fechada	P120 — P220	
Aglutinante:	resina sintética pura		
Revestimento especial:			
Equipamento:	TopTec		

Características		Tecnologia
Taxa de remoção:	5 - médio	- TopTec
Durabilidade:	7 - longa	
Acabamento:	10 - muito bom	
Flexibilidade:	5 - médio	
Força de compressão:	3 - pouco	

Vantagens	
Produção de móveis:	 Lixamento sem marcas de vibração graças à emenda não muito grossa Conservação do material do patim Produto com elevada resistência e estabilidade

Aplicações	
Produção de móveis:	 Lixamento intermediário Polimento fino Lixamento intermediário de placas esquadriadas (lixamento almofada) Lixamento intermediário de placas MDF, de fibras duras e de aglomerado de madeira (lixamento almofada) Polir pintura direta

Ficha de dados técnicos 1718 siapan



Material		
Produção de móveis:	Laminados	○ Laminado HPL
	Madeira compensada	Aglomerado
	Madeira compensada	• MDF
	Madeira compensada	Placa HDF
	Madeira compensada	 Painéis de madeira
	Madeira compensada	 Placa de fibra mineral
	Madeira maciça	Madeira dura
	Materiais sintéticos	Minerais

Disponibilidade	Confecção superior	Confecção inferior
	Rolos	- Jumbolino - Rolos Jumbo
	Cintas	 Cintas largas (largura: a partir de 400 mm) Cintas estreitas, para arestas e compridas (largura: 25-399 mm / comprimento: até 8500 mm)

Aplicação	Grupo superior	Subgrupo
	Lixamento com cinta estacionária	Lixamento com cinta larga na combinação rolo/patim
	Lixamento com cinta estacionária	Lixamento com cinta larga com patim
Lixamento:		

Detalhes	
Nenhuma aptidão para:	 Perigo de danos no caso de substituição frequente da cinta Não lavável Manuseamento problemático da cinta com larguras > 2800 mm
Recomendação de lixamento:	 Para cintas de segmento superiores a 1'600 mm de largura: utilizar auxiliar de montagem Perigo de formação de pregas no caso de elevada umidade do ar
Recomendação de segurança:	Respeite as recomendações de segurança atuais válidas em: www.sia-abrasives.com > Know-how > Segurança - Observação da folha de dados de segurança do abrasivo (disponível na sia Abrasives)
	 Cumprimento das recomendações gerais de segurança FEPA Utilização de proteção ocular e facial Utilização de uma aspiração de pó eficaz ou utilização de uma máscara contra pó fino

Ficha de dados técnicos 1718 siapan



Informações				
Claim:	A cinta de papel profissional para o perfeito lixamento fino sem marcas de vibração			
Сору:	A série especial para o lixamento fino ou intermédio de placas MDF, de fibras duras e de aglomerado de madeira: devido à ligação não muito grossa, o 1718 siapan assegura uma qualidade perfeita e sem marcas de vibração.			
Material de imagem:	Product Top View (PTV)	Parte da frente: Parte de trás:	ID ID	
	Imagem da aplicação	Produção de móveis:	ID 1486	
	Show do produto:			
	Macro fotografia:			
	Imagem da embalagem:			
	Imagem do grupo de produtos:		ID 8165	

Aplicação principalAplicação secundária