Ficha de datos técnicos
1748 sialac

Estado:	Ok
Aprobación:	21.09.2023

Clasificación	Series públicas
Tipo de producto:	Abrasivos flexibles
Industrias principales:	Construcciones interiores
Otras industrias:	Cocinas

Perfil de producto		
Tipo de grano:	carburo de silicio	
Granulometría (total):	150-320; 400	FEPA P / ISO 6344
Base:	Papel B (FSC-certificado)	
Recubrimiento:	Electrostática	
Encolado:	resina sobre resina	
Recubrimiento especial:	estearato	
Equipamiento:		

Propriedades		**Tecnología**
Capacidad de abrasión:	6 - media	- Dispersión abierta - siafast - siasoft
Resistencia:	8 - larga	
Acabado:	10 - muy bueno	
Flexibilidad:	10 - muy flexible	
Presión de aplicación:		

Ventajas	
Construcciones interiores:	- Excelente calidad de la superficie en aplicaciones para barnices - Embotamiento escaso - Para uso manual o con máquina - La mejor capacidad de adaptación en la ejecución siasoft - Los dedos no resbalan gracias a la parte posterior de esponja

Aplicaciones	
Construcciones interiores:	

Materiales		
Construcciones interiores:		○ Plástico
	Barnices	● Barniz PUR
	Barnices	● Barniz NC
	Barnices	● Barniz UV
	Barnices	● Barniz de base acuosa
	Barnices	● Barniz UP
	Barnices	● Laca acrílica
	Imprimaciones	● Imprimación
	Masillas	○ Masillas
	Materiales minerales	○ Material mineral
	Rellenos	○ Rellenos

Formas de confección	Confección superior	Confección inferior
	Rollos	- Jumbolino - Rollos de papel - Rollos siasoft
	hojas	- Semihojas - Hojas estándar
	Tiras	- Tiras siafast - Tiras siasoft - Otras tiras
	Delta y polígonos	- Delta y polígonos
	Discos	- Discos siafast - Discos siasoft

Aplicación	Grupo superior	Subgrupo
	Lijado portátil	Lijadora excéntrica/lijadora rotativa
	Lijado portátil	Lijadora orbital
	Lijado manual	Lijado manual
	Lijado manual	Lijado manual para bordes
	Lijado manual	Lijado manual con taco
Abrasión:		

Detalles	
No es idóneo para:	- Pulido de vidrio

Detalles	
Recomendaciones para el lijado:	
Recomendaciones de seguridad:	Tenga en cuenta las actuales recomendaciones de seguridad vigentes: www.sia-abrasives.com > Conocimientos > Safety - Observar la ficha de datos de seguridad del medio de lijado (disponible en sia Abrasives) - Cumplimiento de las recomendaciones generales de seguridad FEPA - Uso de protección para los ojos y la cara - Utilización de una aspiración de polvo efectiva o de una mascarilla contra polvos finos

Comunicaciones			
Claim:	preparación perfecta para superficies pintadas perfectas		
Texto:	Como especialista en la preparación para el pulido y barnizado, 1748 sialac reúne las propiedades óptimas para conseguir resultados perfectos, tanto en el rectificado de imprimaciones y masillas como en el lijado intermedio y final de barnices.		
Material gráfico:	Vista del producto desde arriba (VPA)	Anverso: Dorso:	ID ID
	Imagen de la aplicación	Construcciones interiores:	ID 269
	Presentación de productos:		
	Vista aumentada:		
	Imagen del embalaje:		
	Imagen de grupos de productos:		ID 1635

● Aplicación principal
○ Aplicación secundaria