

Status:	OK
Vrijgave:	02.08.2022

Classificatie	publieke series
Producttype:	Flexibele schuurmiddelen
Hoofd-industrieën:	Metaalbouw
Andere industrieën:	Turbines Machines, installaties Stansdelen, omvormdelen Buizen, profielen




Productprofiel	
Korreltype:	Keramische alumiumoxide
Korrelbereik (totaal):	40; 60-80
Dragermateriaal:	X-weefsel
Verspreiding:	gesloten
Binding:	Volkunsthars
Speciale bekleding:	Koelende werkzame stof
Uitrusting:	






Eigenschappen		Technologie
Afnamecapaciteit:	9 - heel hoog	- siafast
Standtijd:	9 - zeer lang	
Afwerking:	7 - goed	
Flexibiliteit:	2 - heel stijf	
Aandrukkracht:	10 - hoog	

Voordelen	
Metaalbouw:	<ul style="list-style-type: none"> - Hoge afnamecapaciteit dankzij keramische schuurkorrel - Sterk gereduceerde aanloopverkleuring dankzij koelende werkzame stof - Lange levensduur - Kostenreductie dankzij lange levensduur

Toepassingen	
Metaalbouw:	<ul style="list-style-type: none"> - Lasvoorbereiding - Verwijderen van aanloopverkleuringen - Afschuren - Oppervlaktebewerking - Afbramen - Gladmaken en fouten wegwerken

Materiaal	
Metaalbouw:	Roestvrij staal ● Hooggelegeerd staal

Confectievormen	Bovenconfectie	Onderconfectie
	Rollen	- Rollen op linnen - Jumbolino
	Schijven	- Diverse schijven
	Banden	- Breedbanden (breedte: vanaf 400 mm) - Handbanden en hulzen (breedte: 30-390 mm / lengte: tot 950 mm) - Smal-, kanten- en langbanden (breedte: 25-399 mm / lengte: tot 8500 mm) - Tongschuurbanden (breedte: 6-30 mm / lengte: tot 950 mm)

Toepassing	Bovengroep	Ondergroep
	Schuren met handmachine	Tongschuurmachines
	Stationair bandschuren	Contactbandschuren
	Stationair bandschuren	Contactbreedbandschuren
	Stationair bandschuren	Langbandschuren
	Stationair bandschuren	Centerless-schuren
Slijping:	Droog schuren	

Details	
Niet geschikt voor:	- Bij geringe aandrukkraft - Fijne schuurtoepassingen op zachte contactwalsen
Schuuradvies:	
Veiligheidsaanbeveling:	Neem goed nota van de actuele, geldige veiligheidsaanbevelingen op: www.sia-abrasives.com > Knowhow > Veiligheid - Naleving van het veiligheidsinformatieblad van het schuurmiddel (verkrijgbaar bij sia Abrasives) - Naleving van de algemene FEPA-veiligheidsaanbevelingen - Gebruik van oog- en gezichtsbescherming - Gebruik van een doeltreffende stofafzuiging of het dragen van een fijnstofmasker

Communicatie	
Claim:	Prestatiegarantie voor moeilijk te verspanen metalen

Communicatie			
Copy:	Als specialist voor hooggelegeerd staal en andere moeilijk te verspanen metalen zorgen 2503 siabite keramische schuurbanden met een hoog rendement en materiaalafname en lange levensduur voor overtuigende resultaten en gereduceerde kosten – van de lasvoorbereiding tot en met de oppervlaktebewerking.		
Beeldmateriaal:	Product Top View (PTV)	Voorkant:	ID
		Achterkant:	ID
	Toepassingsafbeelding	Metaalbouw:	ID 8064
	Productshow:		
	Macro-opname:		
	Verpakkingsafbeelding:		
	Productgroepafbeelding:		

- Hoofdtoepassing
- Neventoepassing