

Status:	Ok
Freigabe:	01.10.2020

Klassifizierung	öffentliche Serien	
Produkttyp:	Flexible Schleifmittel	
Haupt-Industrien:	Möbelproduktion	
Weitere-Industrien:	Platten Parkett	

Produktprofil		
Korntyp:	Siliziumkarbid	
Kornbereich (gesamt):	36-220	FEPA P / ISO 6344
Unterlage:	Z-Gewebe, Polyester	
Streuart:	elektrostatisch offen geschlossen	P036 – P100 P120 – P220
Bindung:	Vollkunstharz	
Spezialbelag:		
Ausrüstung:	TopTec	

Eigenschaften		Technologie
Abtragsleistung:	8 - hoch	<ul style="list-style-type: none"> - Plain - TopTec
Standzeit:	8 - lang	
Finish:	7 - gut	
Flexibilität:	3 - steif	
Anpressdruck:	7 - stark	

Vorteile	
Möbelproduktion:	<ul style="list-style-type: none"> - Geeignet für den kompletten Schleifprozess, vom Kalibrierschliff bis zum Feinschliff - Hohe Einreissfestigkeit - Hohe Klimaresistenz - Mehrmaliges Auf- und Abspannen auf der Maschine möglich - Einsatz als Breitband und Segmentband möglich - Einfache Handhabung - Wasserfest und auswaschbar

Anwendungen	
Möbelproduktion:	<ul style="list-style-type: none"> - Kalibrieren - Zwischenschleifen - Feinschleifen - Anschleifen von Spanplatten, MDF- und Hartfaserplatten - Anschleifen von Laminatplatten (rückseitig) - Anschleifen von Sperrholz-, Tischler- und Massivholzplatten

Werkstoff		
Möbelproduktion:	Holzwerkstoffe Holzwerkstoffe Holzwerkstoffe Holzwerkstoffe Holzwerkstoffe Kunststoffe Lamine	<ul style="list-style-type: none"> ● Spanplatte ● MDF-Platte ● HDF-Platte ● Holzwerkstoff ○ Mineralfaserplatte ○ Mineralwerkstoff ○ Laminat HPL

Konfektionsformen	Oberkonfektion	Unterkonfektion
	Rollen	- Jumbolino
	Bänder	<ul style="list-style-type: none"> - Breitbänder (Breite: ab 400 mm) - Handbänder und Hülsen (Breite: 30-390 mm / Länge: bis 950 mm) - Schmal-, Kanten- und Langbänder (Breite: 25-399 mm / Länge: bis 10700 mm) - Zungenschleifbänder (Breite: 6-30 mm / Länge: bis 950 mm)

Einsatz	Obergruppe	Untergruppe
	Stationärer Bandschliff	Kontaktbreitbandschliff
	Stationärer Bandschliff	Breitbandschliff Kontakt/Kissen kombiniert
	Stationärer Bandschliff	Kissen-Breitbandschliff
Schliff:		

Details	
Keine Eignung für:	<ul style="list-style-type: none"> - Kalibrieren und Mittelschliff von stark öl- und harzhaltigem Holz - Im Grobkornbereich auf Massivholz
Schleifempfehlung:	- Einsatz auf Sperrholz- und Tischlerplatten nur mit Bandverbindung Typ 3, Geradeschnitt
Sicherheitsempfehlung:	<p>Beachten Sie die aktuellen, gültigen Sicherheitsempfehlungen auf: www.sia-abrasives.com > Know-how > Sicherheit</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beachtung des Schleifmittel-Sicherheitsdatenblattes (erhältlich bei sia Abrasives) - Befolgung der allgemeinen FEPA-Sicherheitsempfehlungen - Benutzung von Augen- und Gesichtsschutz - Verwendung einer wirksamen Staubabsaugung oder Tragen einer Feinstaubmaske

Kommunikation	
Claim:	Das Vielzweck-Schleifband für Grob- bis Feinschliff
Copy:	Mit robust-flexibler Polyesterunterlage und breitem Kornbereich sorgt 2718 siapan bei allen gängigen Anwendungen vom Kalibrierschliff bis zum Feinschliff für konstant präzise, hochwertige Schleifergebnisse.
Bildmaterial:	Product Top View (PTV) Vorderseite: ID Rückseite: ID
	Anwendungsbild Möbelproduktion: ID 1486
	Produktshow:
	Makroaufnahme:
	Verpackungsbild:
	Produktgruppenbild: ID 8165

- Hauptanwendung
- Nebenanwendung