

Ficha de dados técnicos

2718 siapan



Status:	Ok
Aprovação:	01.10.2020

Classificação	
Séries abertas	
Tipo de produto:	Abrasivos flexíveis
Setores principais:	Produção de móveis
Outros setores:	Placas Parquete

Perfil do produto	
Tipo de grão:	carbeto de silício
Granulometria (total):	36-220 FEPA P / ISO 6344
Costado:	Tecido Z, poliéster
Tipo de distribuição:	aberto eletrostático P036 – P100 fechada P120 – P220
Aglutinante:	resina sintética pura
Revestimento especial:	
Equipamento:	TopTec

Características		Tecnologia
Taxa de remoção:	8 - elevado	- Plain - TopTec
Durabilidade:	8 - longa	
Acabamento:	7 - boa	
Flexibilidade:	3 - rígido	
Força de compressão:	7 - forte	

Vantagens	
Produção de móveis:	<ul style="list-style-type: none">- Adequado para todos os processos de lixamento, desde o lixamento de calibração até ao lixamento fino- Elevada resistência ao rasgo- Elevada resistência ao clima- Possibilidade de esticamento e afrouxamento múltiplos em máquinas- Utilização possível como cinta larga e cinta de segmento- Manuseio simples- À prova de água e lavável

Aplicações	
Produção de móveis:	<ul style="list-style-type: none">- Calibração- Lixamento intermediário- Polimento fino- Polir aglomerados, placas de MDF e placas de fibra dura- Polir placas laminadas (lado posterior)- Polir placas de compensados, folheadas e de madeira maciça

Ficha de dados técnicos

2718 siapan



Material		
Produção de móveis:	Laminados Madeira compensada Madeira compensada Madeira compensada Madeira compensada Madeira compensada Materiais sintéticos	<input type="radio"/> Laminado HPL <input checked="" type="radio"/> Aglomerado <input checked="" type="radio"/> MDF <input checked="" type="radio"/> Placa HDF <input checked="" type="radio"/> Painéis de madeira <input type="radio"/> Placa de fibra mineral <input type="radio"/> Minerais

Disponibilidade	Confecção superior	Confecção inferior
	Rolos	- Jumbolino
	Cintas	- Cintas largas (largura: a partir de 400 mm) - Cintas manuais e casquilhos (largura: 30-390 mm / comprimento: até 950 mm) - Cintas estreitas, para arestas e compridas (largura: 25-399 mm / comprimento: até 8500 mm) - Cintas finas de lixamento (largura: 6-30 mm/comprimento: até 950 mm)

Aplicação	Grupo superior	Subgrupo
	Lixamento com cinta estacionária	Lixamento com cinta larga no rolo de contato
	Lixamento com cinta estacionária	Lixamento com cinta larga na combinação rolo/patim
	Lixamento com cinta estacionária	Lixamento com cinta larga com patim
Lixamento:		

Detalhes	
Nenhuma aptidão para:	- Calibração e lixamento médio de madeira fortemente oleaginoso e resinosa - No domínio de grãos ásperos em madeira maciça
Recomendação de lixamento:	- Utilização em placas de contraplacado e de madeira estratificada apenas com a emenda tipo 3, corte direito
Recomendação de segurança:	Respeite as recomendações de segurança atuais válidas em: www.sia-abrasives.com > Know-how > Segurança - Observação da folha de dados de segurança do abrasivo (disponível na sia Abrasives) - Cumprimento das recomendações gerais de segurança FEPA - Utilização de proteção ocular e facial - Utilização de uma aspiração de pó eficaz ou utilização de uma máscara contra pó fino

Ficha de dados técnicos

2718 siapan



Informações			
Claim:	A cinta de lixa multiúso para o lixamento grosso a fino		
Copy:	Com um costado em poliéster robusto e flexível e uma vasta granulometria, o 2718 siapan assegura resultados de lixamento precisos e de grande qualidade em todas as aplicações correntes, desde o lixamento de calibração ao lixamento fino.		
Material de imagem:	Product Top View (PTV)	Parte da frente:	ID
		Parte de trás:	ID
	Imagem da aplicação	Produção de móveis:	ID 1486
	Show do produto:		
	Macro fotografia:		
	Imagem da embalagem:		
	Imagem do grupo de produtos:		ID 8165

- Aplicação principal
- Aplicação secundária