

Status:	Ok
Freigabe:	29.07.2019

<b>Klassifizierung</b>	öffentliche Serien	
Produkttyp:	Flexible Schleifmittel	
Haupt-Industrien:	Möbelproduktion	
Weitere-Industrien:	Platten Parkett	

<b>Produktprofil</b>		
Korntyp:	Siliziumkarbid	
Kornbereich (gesamt):	40-180	FEPA P / ISO 6344
Unterlage:	Z-Gewebe, Polyester	
Streuart:	elektrostatisch offen geschlossen	P040 – P100 P120 – P180
Bindung:	Vollkunstharz	
Spezialbelag:		
Ausrüstung:	TopTec	

<b>Eigenschaften</b>		<b>Technologie</b>
Abtragsleistung:	9 - sehr hoch	- TopTec
Standzeit:	9 - sehr lang	
Finish:	7 - gut	
Flexibilität:	2 - sehr steif	
Anpressdruck:	8 - stark	

<b>Vorteile</b>	
Möbelproduktion:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Geeignet für den kompletten Schleifprozess, vom Kalibrierschliff bis zum Feinschliff</li> <li>- Geeignet für alle Industrie-Schleifmaschinen</li> <li>- Hohe Einreissfestigkeit</li> <li>- Hohe Klimaresistenz</li> <li>- Aufnahme hoher Seitenkräfte aus Band-Oszillation möglich</li> <li>- Geeignet für häufige Bandwechsel</li> <li>- Grosse Stützabstände zwischen Umlenkwalzen und Schleifschuh überbrückbar</li> <li>- Einfache Handhabung</li> <li>- Wasserfest und auswaschbar</li> </ul>

<b>Anwendungen</b>	
Möbelproduktion:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kalibrieren</li> <li>- Zwischenschleifen</li> <li>- Feinschleifen</li> <li>- Anschleifen von Spanplatten, MDF- und Hartfaserplatten</li> <li>- Anschleifen von Sperrholz-, Tischler- und Massivholzplatten</li> </ul>

<b>Werkstoff</b>		
Möbelproduktion:	Holzwerkstoffe	● Spanplatte
	Holzwerkstoffe	● MDF-Platte
	Holzwerkstoffe	● HDF-Platte
	Holzwerkstoffe	● Holzwerkstoff
	Holzwerkstoffe	○ Mineralfaserplatte
	Kunststoffe	○ Mineralwerkstoff

<b>Konfektionsformen</b>	Oberkonfektion	Unterkonfektion
	Rollen	- Jumbolino
	Bänder	- Breitbänder (Breite: ab 400 mm) - Handbänder und Hülsen (Breite: 30-390 mm / Länge: bis 950 mm)

<b>Einsatz</b>	Obergruppe	Untergruppe
	Stationärer Bandschliff	Kontaktbreitbandschliff
	Stationärer Bandschliff	Breitbandschliff Kontakt/Kissen kombiniert
	Stationärer Bandschliff	Kissen-Breitbandschliff
Schliff:		

<b>Details</b>	
Keine Eignung für:	- Im Grobkornbereich auf Massivholz - Kalibrieren und Mittelschliff von stark öl- und harzhaltigem Holz
Schleifempfehlung:	- Einsatz auf Sperrholz- und Tischlerplatten nur mit Bandverbindung Typ 3, Geradeschnitt
Sicherheitsempfehlung:	Beachten Sie die aktuellen, gültigen Sicherheitsempfehlungen auf: <a href="http://www.sia-abrasives.com">www.sia-abrasives.com</a> > Know-how > Sicherheit  - Beachtung des Schleifmittel-Sicherheitsdatenblattes (erhältlich bei sia Abrasives) - Befolgung der allgemeinen FEPA-Sicherheitsempfehlungen - Benutzung von Augen- und Gesichtsschutz - Verwendung einer wirksamen Staubabsaugung oder Tragen einer Feinstaubmaske

<b>Kommunikation</b>	
Claim:	Das sehr robuste Alleskönner-Schleifband für Grob- bis Feinschliff
Copy:	Universell einsetzbar, bietet 2728 siapan erstklassige Voraussetzungen für erstklassige Qualität. Mit der besonders stabilen Polyesterunterlage bietet es auch bei extremen Einsätzen und langen Standzeiten konstante Ergebnisse vom Kalibrierschliff bis zum Feinschliff.

<b>Kommunikation</b>			
Bildmaterial:	Product Top View (PTV)	Vorderseite:	ID
		Rückseite:	ID
	Anwendungsbild	Möbelproduktion:	ID 1486
	Produktshow:		
	Makroaufnahme:		
	Verpackungsbild:		
	Produktgruppenbild:		ID 8165

- Hauptanwendung
- Nebenanwendung