

Statut:	Ok
Validation:	29.07.2019

Classification	Séries publiques
Type de produit:	Abrasifs flexibles
Industries principales:	Fabrication de meubles
Autres industries:	Panneaux Parquet



Profil de produit	
Type de grain:	Carbure de silicium
Granulométrie (complet):	40-180 FEPA P / ISO 6344
Support:	Toile Z, polyester
Epandage:	Électrostatique ouvert P040 – P100 Fermé P120 – P180
Liant:	Résine synthétique
Revêtement spécial:	
Traitement:	TopTec




Propriétés	Technologie
Rendement de ponçage:	- TopTec
Durabilité:	
Finition:	
Flexibilité:	
Pression d'appui:	

Avantages	
Fabrication de meubles:	<ul style="list-style-type: none"> - Convient pour toutes les étapes du process, du calibrage au ponçage finition - Convient pour toutes les ponceuses industrielles - Grande résistance au déchirement - Résistance élevée aux conditions climatiques - Possibilité d'absorber des forces latérales élevées - Convient pour des changements de bandes fréquents - Assure un bon soutien même lorsque la distance entre le rouleau et le patin de ponçage est importante - Utilisation simple - Résistant à l'eau

Applications	
Fabrication de meubles:	<ul style="list-style-type: none"> - Ponçage calibrage - Ponçage intermédiaire - Ponçage finition - Ponçage de panneaux agglomérés, panneaux MDF et panneaux de fibres dures - Ponçage de contreplaqué, de panneaux lattés et de panneaux en bois massifs

Matière		
Fabrication de meubles:	Matières à base de bois Matières à base de bois Matières à base de bois Matières à base de bois Matières à base de bois Plastiques	<ul style="list-style-type: none"> ● Panneau aggloméré ● Panneau MDF ● Panneau HDF ● Matière à base de bois ○ Panneau en fibres minérales ○ Matériaux minéraux

Formes de confection	Confection supérieure	Confection inférieure
	Rouleaux	- Jumbolino
	Bandes	<ul style="list-style-type: none"> - Bandes larges (largeur : à partir de 400 mm) - Bandes manuelles et manchons (largeur : 30-390 mm / longueur : jusqu'à 950 mm)

Application	Groupe principal	Sous-groupe
	Ponçage stationnaire par bande	Ponçage par bande large avec rouleau de contact
	Ponçage stationnaire par bande	Ponçage à bandes larges combinées
	Ponçage stationnaire par bande	Ponçage par bande d'appui large
Type de ponçage:		

Détails	
Ne convient pas pour:	<ul style="list-style-type: none"> - En granulométrie grossière sur bois massif - Ponçage calibrage et ponçage intermédiaire de bois fortement résineux ou huileux
Recommandation de ponçage:	- Utilisation sur les panneaux contreplaqué et lattés seulement avec joint de bande de type 3, coupe droite
Recommandation de sécurité:	<p>Respectez les consignes de sécurité en vigueur et actuelles sur : www.sia-abrasives.com > Savoir-Faire > Sécurité</p> <ul style="list-style-type: none"> - Respect de la fiche de données de sécurité de l'abrasif (disponible auprès de sia Abrasives) - Respect des recommandations de sécurité FEPA générales - Utilisation de lunettes et d'un masque de protection - Utilisation d'un système d'aspiration des poussières efficace ou port d'un masque pour poussière fine

Communications			
Réclamation:	La bande abrasive polyvalente très robuste pour le ponçage des gros grains aux grains fins		
Copie:	Polyvalent, l'abrasif 2728 siapan remplit toutes les conditions requises pour l'obtention d'une qualité parfaite. Son support polyester particulièrement robuste garantit une grande longévité et des résultats constants, du ponçage calibre au ponçage finition, même pour les applications extrêmement exigeantes.		
Images:	Product Top View (PTV)	Face de dessus:	ID
		Dos:	ID
	Photo application	Fabrication de meubles:	ID 1486
	Film sur les produits:		
	Macrophotographie:		
	Photo emballage:		
	Photo groupe de produits:		ID 8165

- Application principale
- Application secondaire