

Status:	Ok
Freigabe:	27.03.2020

Klassifizierung	öffentliche Serien	
Produkttyp:	Flexible Schleifmittel	
Haupt-Industrien:	Möbelproduktion	
Weitere-Industrien:	Küchen Fenster, Türen	





Produktprofil		
Korntyp:	Aluminiumoxid	
Kornbereich (gesamt):	80-180; 240	FEPA P / ISO 6344
Unterlage:	H-Gewebe, Mischfaser	
Streuart:	geschlossen	
Bindung:	Vollkunstharz	
Spezialbelag:		
Ausrüstung:		

Eigenschaften		Technologie
Abtragsleistung:	5 - mittel	- siafast
Standzeit:	5 - mittel	
Finish:	9 - sehr gut	
Flexibilität:	10 - sehr flexibel	
Anpressdruck:		

Vorteile	
Möbelproduktion:	<ul style="list-style-type: none"> - Einzigartiges, in markierter Richtung elastisches Schleifmittel - Sehr gut geeignet für Profilschliff auf Kehlautomaten und Doppelendern - Speziell geeignet für Profilschliff auf CNC-Maschinen - Schneller, sicherer Schleifmittelwechsel dank siafast-Kletthaftsystem

Anwendungen	
Möbelproduktion:	<ul style="list-style-type: none"> - Endschleifen von profilierten Werkstücken - Anschleifen von Rundungen und Abplattungen - Anschleifen geschweifter Werkstücke

Werkstoff		
Möbelproduktion:	<ul style="list-style-type: none"> Holzwerkstoffe Holzwerkstoffe Kunststoffe Massivholz Massivholz 	<ul style="list-style-type: none"> ● Sperrholzplatte ○ MDF-Platte ○ Mineralwerkstoff ● Weichholz ● Hartholz

Konfektionsformen	Oberkonfektion	Unterkonfektion
	Rollen	- Geweberollen - Jumborollen
	Streifen	- siafast Streifen - Diverse Streifen
	Scheiben	- siafast Scheiben
	Systemkomponenten	- Profilschleif-Set

Einsatz	Obergruppe	Untergruppe
	Stationärer Maschinenschliff	Rad-Profilschliff
Schliff:		

Details	
Keine Eignung für:	- Formschleifen von Profilen - Nassschliff
Schleifempfehlung:	- Empfohlene und maximale Drehzahl beachten - Max. Dehnung von 30% nicht überschreiten - Profilscheiben-Herstellung nach Instruktionen von sia Abrasives - Vorgeschriebenen Kontaktkleber verwenden
Sicherheitsempfehlung:	Beachten Sie die aktuellen, gültigen Sicherheitsempfehlungen auf: www.sia-abrasives.com > Know-how > Sicherheit - Beachtung des Schleifmittel-Sicherheitsdatenblattes (erhältlich bei sia Abrasives) - Befolgung der allgemeinen FEPA-Sicherheitsempfehlungen - Benutzung von Augen- und Gesichtsschutz - Verwendung einer wirksamen Staubabsaugung oder Tragen einer Feinstaubmaske

Kommunikation	
Claim:	Das Hochelastische für die individuelle Herstellung von Schleifrädern
Copy:	Profilschleifräder kostengünstig selbst herstellen: Das einzigartig in markierter Richtung elastische 2943 siatur h eignet sich besonders für die Bearbeitung von profilierten und geschweiften Werkstücken auf Kehlautomaten, Doppelendern und CNC-Maschinen, deren Schleifräder mit wenig Aufwand immer wieder neu bezogen werden können.



Kommunikation			
Bildmaterial:	Product Top View (PTV)	Vorderseite:	ID
		Rückseite:	ID
	Anwendungsbild	Möbelproduktion:	ID 362
	Produktshow:		
	Makroaufnahme:		
	Verpackungsbild:		
	Produktgruppenbild:		ID 7618 ID 1677

- Hauptanwendung
- Nebenanwendung