

Status:	OK
Vrijgave:	27.03.2020

Classificatie	publieke series
Producttype:	Flexibele schuurmiddelen
Hoofd-industrieën:	Meubelproductie
Andere industrieën:	Keukens Ramen,deuren

Productprofiel	
Korreltype:	aluminiumoxide
Korrelbereik (totaal):	80-180; 240 FEPA P / ISO 6344
Dragermateriaal:	H-linnen, gemengde vezel
Verspreiding:	gesloten
Binding:	Volkunsthars
Speciale bekleding:	
Uitrusting:	

Eigenschappen	Technologie
Afnamecapaciteit:	5 - medium
Standtijd:	5 - medium
Afwerking:	9 - zeer goed
Flexibiliteit:	10 - zeer flexibel
Aandrukkracht:	

Voordelen	
Meubelproductie:	- Uniek, in gemarkeerde richting elastisch schuurmiddel - Zeer goed geschikt voor profielschuren op freesautomaten en dubbeleindmachines - Speciaal geschikt voor profielschuren op CNC-machines - Snel, veilig wisselen van schuurmiddelen dankzij siafast-klithechtsysteem

Toepassingen	
Meubelproductie:	- Eindschuren van geprofileerde werkstukken - Opschuren van rondingen en afplattingen - Opschuren van gebogen werkstukken

Materiaal	
Meubelproductie:	Houtmaterialen Houtmaterialen Kunststoffen Massief hout Massief hout ● Multiplexplaat ○ MDF-plaat ○ Mineraal materiaal ● Zachthout ● Hardhout

Confectievormen	Bovenconfectie	Onderconfectie
	Rollen	- Rollen op linnen - Jumborollen
	Strips	- siafast strips - Diverse strips
	Schijven	- siafast schijven
	Hulpmateriaal	- Profielschuurset

Toepassing	Bovengroep	Ondergroep
	Stationair machineschuren	Wielprofielschuren
Slijping:		

Details	
Niet geschikt voor:	- Vormschuren van profielen - Nat schuren
Schuuradvies:	- Aanbevolen en maximaal toerental in acht nemen - Max. uitzetting van 30% niet overschrijden - Profielschijfproductie volgens instructies van sia Abrasives - Voorgeschreven contactlijm gebruiken
Veiligheidsaanbeveling:	Neem goed nota van de actuele, geldige veiligheidsaanbevelingen op: www.sia-abrasives.com > Knowhow > Veiligheid - Naleving van het veiligheidsinformatieblad van het schuurmiddel (verkrijgbaar bij sia Abrasives) - Naleving van de algemene FEPA-veiligheidsaanbevelingen - Gebruik van oog- en gezichtsbescherming - Gebruik van een doeltreffende stofafzuiging of het dragen van een fijnstofmasker

Communicatie	
Claim:	De hoogelastische voor de individuele vervaardiging van schuurwielen
Copy:	Profielschuurwielen voordelig zelf maken: Het uniek in gemarkeerde richting elastische 2943 siatur h is bijzonder geschikt voor de bewerking van geprofileerde en gebogen werkstukken op freesautomaten en CNC-machines, waarvan de schuurwielen met weinig moeite steeds weer opnieuw bekleed kunnen worden.

Communicatie			
Beeldmateriaal:	Product Top View (PTV)	Voorkant:	ID
		Achterkant:	ID
	Toepassingsafbeelding	Meubelproductie:	ID 362
	Productshow:		
	Macro-opname:		
	Verpakkingsafbeelding:		
	Productgroepafbeelding:		ID 7618 ID 1677

- Hoofdtoepassing
- Neventoeppassing