

Status:	OK
Vrijgave:	10.11.2021

Classificatie	publieke series
Producttype:	Flexibele schuurmiddelen
Hoofd-industrieën:	Metaalbouw
Andere industrieën:	Gieten, smeden Turbines Machines, installaties Stansdelen, omvormdelen






Productprofiel	
Korreltype:	Aluminiumoxide
Korrelbereik (totaal):	60-240; 320 FEPA P / ISO 6344
Dragermateriaal:	J-weefsel
Verspreiding:	gesloten
Binding:	Volkunsthars
Speciale bekleding:	
Uitrusting:	





Eigenschappen		Technologie
Afnamecapaciteit:	6 - medium	
Standtijd:	6 - medium	
Afwerking:	9 - zeer goed	
Flexibiliteit:	7 - flexibel	
Aandrukkracht:	7 - sterk	

Voordelen	
Metaalbouw:	- Past zich zeer goed aan contouren, rondingen en profielen aan - Uitstekende oppervlaktekwaliteit - Veelzijdig inzetbaar

Toepassingen	
Metaalbouw:	- Verwijderen van roest - Verwijderen van aanloopverkleuringen - Oppervlaktebewerking - Afbramen - Gladmaken en fouten wegwerken - Structureren en eindschuren

Materiaal	
Metaalbouw:	Non-ferrometalen Staal
	<ul style="list-style-type: none"> ● Non-ferrometaal ● Ongelegeerd / laaggelegeerd staal

Confectievormen	Bovenconfectie	Onderconfectie
	Rollen	- Rollen op linnen - Jumbolino
	Bladen	- Standaardbladen
	Strips	- Diverse strips
	Schijven	- Diverse schijven
	Banden	- Breedbanden (breedte: vanaf 400 mm) - Handbanden en hulzen (breedte: 30-390 mm / lengte: tot 950 mm) - Smal-, kanten- en langbanden (breedte: 25-399 mm / lengte: tot 8500 mm) - scm-banden - Tongschuurbanden (breedte: 6-30 mm / lengte: tot 950 mm)

Toepassing	Bovengroep	Ondergroep
	Schuren met handmachine	Tongschuurmachines
	Stationair bandschuren	Contactbandschuren
	Stationair bandschuren	Vrijbandschuren
	Stationair bandschuren	Langbandschuren
Slijping:	Droog schuren	

Details	
Niet geschikt voor:	- Nat schuren
Schuuradvies:	
Veiligheidsaanbeveling:	<p>Neem goed nota van de actuele, geldige veiligheidsaanbevelingen op: www.sia-abrasives.com > Knowhow > Veiligheid</p> <ul style="list-style-type: none"> - Naleving van het veiligheidsinformatieblad van het schuurmiddel (verkrijgbaar bij sia Abrasives) - Naleving van de algemene FEPA-veiligheidsaanbevelingen - Gebruik van oog- en gezichtsbescherming - Gebruik van een doeltreffende stofafzuiging of het dragen van een fijnstofmasker

Communicatie			
Claim:	Flexibel en veelzijdig inzetbaar		
Copy:	Als specialist voor toepassingen als bijvoorbeeld bij chirurgische instrumenten of horlogekasten presteert 2945 siatur j tot en met het structureren en eindschuren dat wat een flexibel schuurmiddel van grof- tot en met fijnschuren moet kunnen.		
Beeldmateriaal:	Product Top View (PTV)	Vorkant:	ID
		Achterkant:	ID
	Toepassingsafbeelding	Metaalbouw:	ID 5623
	Productshow:		
	Macro-opname:		
	Verpakkingsafbeelding:		
	Productgroepafbeelding:		ID 12296

- Hoofdtoepassing
- Neventoepassing