

Statut:	Ok
Validation:	23.10.2020

Classification	
Séries publiques	
Type de produit:	Abrasifs flexibles
Industries principales:	Fabrication de meubles
Autres industries:	Panneaux Parquet



Profil de produit	
Type de grain:	Carbure de silicium
Granulométrie (complet):	36-150 FEPA P / ISO 6344
Support:	Combinaison papier / toile
Épandage:	Électrostatique ouvert P036 – P100 Fermé P120 – P150
Liant:	Résine synthétique
Revêtement spécial:	
Traitement:	TopTec




Propriétés		Technologie
Rendement de ponçage:	9 - très élevée	- TopTec
Durabilité:	9 - très longue	
Finition:	9 - très bonne	
Flexibilité:	2 - très rigide	
Pression d'appui:	8 - intense	

Avantages	
Fabrication de meubles:	<ul style="list-style-type: none"> - Convient pour toutes les étapes du process, du calibrage au ponçage finition - Ponçage soigné grâce à un support stable - Très longue durée de vie - Préserve le patin de ponçage - Support très résistant et très stable - Possibilité d'utilisation en bande large ou segmentée

Applications	
Fabrication de meubles:	<ul style="list-style-type: none"> - Ponçage calibrage - Ponçage intermédiaire - Ponçage finition - Ponçage de panneaux agglomérés, panneaux MDF et panneaux de fibres dures - Ponçage de panneaux laminés (au dos) - Ponçage de contreplaqué, de panneaux lattés et de panneaux en bois massifs

Matière		
Fabrication de meubles:	Laminés Matières à base de bois Matières à base de bois Matières à base de bois Matières à base de bois Matières à base de bois Plastiques	<input type="radio"/> Panneau HPL <input checked="" type="radio"/> Panneau aggloméré <input checked="" type="radio"/> Panneau MDF <input checked="" type="radio"/> Panneau HDF <input checked="" type="radio"/> Matière à base de bois <input type="radio"/> Panneau en fibres minérales <input type="radio"/> Matériaux minéraux

Formes de confection	Confection supérieure	Confection inférieure
	Rouleaux	- Rouleaux toile / papier - Jumbolino
	Bandes	- Bandes larges (largeur : à partir de 400 mm)

Application	Groupe principal	Sous-groupe
	Ponçage stationnaire par bande	Ponçage par bande large avec rouleau de contact
	Ponçage stationnaire par bande	Ponçage à bandes larges combinées
	Ponçage stationnaire par bande	Ponçage par bande d'appui large
Type de ponçage:		

Détails	
Ne convient pas pour:	- Bois résineux - Mise en place et retrait répétés sur la machine - Pas lavable
Recommandation de ponçage:	
Recommandation de sécurité:	Respectez les consignes de sécurité en vigueur et actuelles sur : www.sia-abrasives.com > Savoir-Faire > Sécurité - Respect de la fiche de données de sécurité de l'abrasif (disponible auprès de sia Abrasives) - Respect des recommandations de sécurité FEPA générales - Utilisation de lunettes et d'un masque de protection - Utilisation d'un système d'aspiration des poussières efficace ou port d'un masque pour poussière fine

Communications			
Réclamation:	Excellentes performances et très bonne qualité de finition		
Copie:	Les bandes haute technologie de la série 3708 siapan sont idéales pour le ponçage calibrage, le ponçage intermédiaire et le ponçage finition de panneaux agglomérés et MDF.		
Images:	Product Top View (PTV)	Face de dessus:	ID
		Dos:	ID
	Photo application	Fabrication de meubles:	ID 4826
	Film sur les produits:		
	Macrophotographie:		
	Photo emballage:		
	Photo groupe de produits:		ID 12299

- Application principale
- Application secondaire