

Status:	OK
Vrijgave:	05.08.2021

Classificatie	publieke series
Producttype:	Flexibele schuurmiddelen
Hoofd-industrieën:	Metaalbouw
Andere industrieën:	Gieten, smeden Machines, installaties


Productprofiel	
Korreltype:	Zirkoonaluminiumoxide
Korrelbereik (totaal):	24; 36-40; 60-120
Dragermateriaal:	Fiber
Verspreiding:	gesloten
Binding:	Volkunsthars
Speciale bekleding:	Koelende werkzame stof
Uitrusting:	


Eigenschappen		Technologie
Afnamecapaciteit:	9 - heel hoog	- Plain
Standtijd:	9 - zeer lang	
Afwerking:	8 - goed	
Flexibiliteit:	1 - heel stijf	
Aandrukkracht:	10 - hoog	

Voordelen	
Metaalbouw:	<ul style="list-style-type: none"> - Hoog rendement en materiaalafname - Lange levensduur - Veelzijdig inzetbaar

Toepassingen	
Metaalbouw:	<ul style="list-style-type: none"> - Verwijderen van roest - Lasvoorbereiding - Verwijderen van aanloopverkleuringen - Afschuren - Oppervlaktebewerking - Afbramen - Gladmaken en fouten wegwerken

Materiaal	
Metaalbouw:	Non-ferrometalen ● Non-ferrometaal Staal ● Ongelegeerd / laaggelegeerd staal

Confectievormen	Bovenconfectie	Onderconfectie
	Schijven	- Fiberschijven

Toepassing	Bovengroep	Ondergroep
	Schuren met handmachine	Haakse slijpmachine
Slijping:	Droog schuren	

Details	
Niet geschikt voor:	<ul style="list-style-type: none"> - Nat schuren - Moeilijk verspaanbare materialen - Zeer zachte werking (flexibele schijf) - Schuren van steen
Schuuradvies:	<ul style="list-style-type: none"> - Voor agressief schuren een harde schuurschijf kiezen - Voor fijn schuren een zachte schuurschijf kiezen - Gebruik van schuurvet bij aluminiumschuren aanbevolen
Veiligheidsaanbeveling:	<p>Neem goed nota van de actuele, geldige veiligheidsaanbevelingen op: www.sia-abrasives.com > Knowhow > Veiligheid</p> <ul style="list-style-type: none"> - Naleving van het veiligheidsinformatieblad van het schuurmiddel (verkrijgbaar bij sia Abrasives) - Naleving van de algemene FEPA-veiligheidsaanbevelingen - Gebruik van oog- en gezichtsbescherming - Gebruik van een doeltreffende stofafzuiging of het dragen van een fijnstofmasker

Communicatie			
Claim:	De specialist voor ongelegeerd staal en non-ferrometalen		
Copy:	De fiberschijven 4819 siaron 8 zijn speciaal ontwikkeld voor staaltoepassingen en non-ferrometalen en onderscheiden zich onder andere door een hoog rendement en materiaalafname en een hoge standtijd.		
Beeldmateriaal:	Product Top View (PTV)	Voor kant:	ID
		Achter kant:	ID
	Toepassingsafbeelding	Metaalbouw:	ID 8056
	Productshow:		
	Macro-opname:		
	Verpakkingsafbeelding:		
Productgroepafbeelding:			ID 12300

- Hoofdtoepassing
- Neventoepassing