

Ficha de dados técnicos

6120 siamop Interleaved




Status:	Ok
Aprovação:	27.05.2019

Classificação	
Séries abertas	
Tipo de produto:	
Setores principais:	
Outros setores:	

Perfil do produto	
Tipo de grão:	óxido de alumínio
Granulometria (total):	
Costado:	Não tecido/tecido
Tipo de distribuição:	
Aglutinante:	resina sintética pura
Revestimento especial:	
Equipamento:	

Características		Tecnologia
Taxa de remoção:		
Durabilidade:		
Acabamento:		
Flexibilidade:		
Força de compressão:		

Aplicação	Grupo superior	Subgrupo
	Lixamento com máquina portátil	Retífica direita
Lixamento:		

Detalhes	
Nenhuma aptidão para:	
Recomendação de lixamento:	
Recomendação de segurança:	Respeite as recomendações de segurança atuais válidas em: www.sia-abrasives.com > Know-how > Segurança - Observação da folha de dados de segurança do abrasivo (disponível na sia Abrasives) - Cumprimento das recomendações gerais de segurança FEPA - Utilização de proteção ocular e facial

Ficha de dados técnicos

6120 siamop Interleaved



Informações			
Claim:	Para o acabamento mais rápido de superfícies no lixamento com máquinas portáteis		
Copy:	As rodas de lixa em lamelas com haste e uma combinação de abrasivos com tecnologia não-tecido e abrasivo flexível asseguram uma boa uniformização da superfície e um padrão de lixamento homogêneo.		
Material de imagem:	Product Top View (PTV)	Parte da frente:	ID
		Parte de trás:	ID
	Imagem da aplicação		
	Show do produto:		
	Macro fotografia:		
	Imagem da embalagem:		
Imagem do grupo de produtos:			

- Aplicação principal
- Aplicação secundária