

Ficha de dados técnicos

6140 siafleece sd



Status:	Ok
Aprovação:	29.10.2024

Classificação	Séries abertas
Tipo de produto:	Abrasivos não tecidos
Setores principais:	Estruturas de metal
Outros setores:	

Perfil do produto	
Tipo de grão:	óxido de alumínio
Granulometria (total):	
Costado:	não tecido
Tipo de distribuição:	mecânico
Aglutinante:	resina sintética pura
Revestimento especial:	
Equipamento:	

Características	Tecnologia
Taxa de remoção:	8 - elevado
Durabilidade:	8 - longa
Acabamento:	9 - muito bom
Flexibilidade:	5 - médio
Força de compressão:	6 - médio

Vantagens	
Estruturas de metal:	- Padrão de lixamento homogêneo e longa vida útil graças à distribuição e penetração constante do grão - Elevada resistência ao rasgo - Empastamento reduzido - Utilização universal no lixamento a seco e a úmido

Aplicações	
Estruturas de metal:	- Rebarbação - Remoção de ferrugem e tinta - Remover descolorações de soldagem - Lixamentos superficiais - Desbastar e eliminar erros - Estruturar/polimento final

Material	
Estruturas de metal:	Aço Aço inoxidável Metais não ferrosos ● aço não ligado / de baixa liga ● Aço de alta liga ● Metal não-ferroso

Ficha de dados técnicos

6140 siafleece sd



Disponibilidade	Confecção superior	Confecção inferior
	Rolos	- Rolos siafleece
	Discos	- Discos siafix - Discos siafleece

Aplicação	Grupo superior	Subgrupo
	Lixamento com cinta estacionária	Esmeriladora dupla
Lixamento:	Lixamento a seco, Lixamento molhado	

Detalhes	
Nenhuma aptidão para:	
Recomendação de lixamento:	
Recomendação de segurança:	Respeite as recomendações de segurança atuais válidas em: www.sia-abrasives.com > Know-how > Segurança - Observação da folha de dados de segurança do abrasivo (disponível na sia Abrasives) - Cumprimento das recomendações gerais de segurança FEPA - Utilização de proteção ocular e facial - Utilização de uma aspiração de pó eficaz ou utilização de uma máscara contra pó fino

Informações	
Claim:	Com potência constante para um acabamento homogêneo
Copy:	A siafleece sd 6140 é adequada, entre outras coisas, para a remoção de ferrugem, tinta e descolorações, além da texturização/acabamento e impressiona pelo padrão de lixamento uniforme, além da elevada durabilidade e empastamento reduzido. No lixamento a seco e no lixamento úmido.
Material de imagem:	Product Top View (PTV)
	Parte da frente: ID
	Parte de trás: ID
	Imagem da aplicação
	Estruturas de metal: ID 560
	Show do produto:
	Macro fotografia:
	Imagem da embalagem:
	Imagem do grupo de produtos:

- Aplicação principal
- Aplicação secundária