Technisches Datenblatt
6270 siamet SCM LS

Status:	Ok
Freigabe:	05.08.2021

Klassifizierung	öffentliche Serien
Produkttyp:	Vlies-Schleifmittel
Haupt-Industrien:	Metallbau
Weitere-Industrien:	

Produktprofil	
Korntyp:	Korund / Blaubrand
Kornbereich (gesamt):	
Unterlage:	Nonwoven
Streuart:	mechanisch
Bindung:	Vollkunstharz
Spezialbelag:	
Ausrüstung:	

Eigenschaften		**Technologie**
Abtragsleistung:	7 - hoch	- SCM
Standzeit:	8 - lang	
Finish:	8 - gut	
Flexibilität:	3 - steif	
Anpressdruck:	7 - stark	

Vorteile	
Metallbau:	- Ausgezeichnetes und konstantes Finish über einen langen Zeitraum - Universell einsetzbar im Trocken- und Nassschliff - Dehnungsarmes Band - Langlebiger und widerstandsfähiger an Kanten - Massiv kleinere Schmiertendenz als bei bestehenden Produkten; speziell am Scheibenrand bei Arbeiten in engen Winkeln

Anwendungen	
Metallbau:	- Entgraten - Entfernen von Rost und Farbe - Entfernen von Anlassverfärbungen - Oberflächenschliff - Finish zur Vorbereitung für Beschichtungen und Galvanik

Werkstoff		
Metallbau:	Nichteisenmetalle	● Nichteisenmetall
	Nichteisenmetalle	● Aluminium
	Rostfreier Stahl	● Hochlegierter Stahl
	Stahl	● Unlegierter / niedriglegierter Stahl

Technisches Datenblatt
6270 siamet SCM LS

Konfektionsformen	Oberkonfektion	Unterkonfektion
	Rollen	- siavlies Rollen
	Scheiben	- scm Scheiben - siafix Scheiben
	Bänder	- scm Bänder

Einsatz	Obergruppe	Untergruppe
	Handmaschinenschliff	Winkelschleifer
	Handmaschinenschliff	Zungenschleifer
	Handmaschinenschliff	Miniwinkelschleifer
	Stationärer Bandschliff	Kontaktbandschliff
Schliff:	Trockenschliff, Nassschliff	

Details	
Keine Eignung für:	
Schleifempfehlung:	
Sicherheitsempfehlung:	Beachten Sie die aktuellen, gültigen Sicherheitsempfehlungen auf: www.sia-abrasives.com > Know-how > Sicherheit - Befolgung der allgemeinen EN-Sicherheitsempfehlungen - Befolgung der allgemeinen FEPA-Sicherheitsempfehlungen - Benutzung von Augen- und Gesichtsschutz - Handschuh

Kommunikation			
Claim:	Längere Standzeiten, schnelleres Finish		
Copy:	Die neue Serie 6270 SCM mit Blaubrandkorund-Körnung und verbesserter dehnungsarmer Gewebeverstärkung sorgt für eine lange Standzeit und schnelleren Abtrag in Scheiben- und Bandausführung.		
Bildmaterial:	Product Top View (PTV)	Vorderseite: Rückseite:	ID ID
	Anwendungsbild	Metallbau:	ID 4558
	Produktshow:		
	Makroaufnahme:		
	Verpackungsbild:		
	Produktgruppenbild:		ID 12302

● Hauptanwendung
○ Nebenanwendung