Scheda tecnica
7983 siasponge flex

Stato:	Ok
Approvazione:	25.11.2022

Classificazione	Serie disponibili al pubblico
Tipo prodotto:	Abrasivi con materiale espanso
Settori principali:	Automotive Finiture di interni
Altri settori:	Cucine Marine Finestre e porte

Caratteristiche del prodotto	
Tipo di grana:	ossido di alluminio
Granulometria (totale):	60-220; 280
Supporto:	schiuma poliuretanica (morbido)
Cosparsione:	meccanica
Legante:	legante elastico
Copertura speciale:	
Equipaggiamento:	

Caratteristiche		**Tecnologia**
Capacità di asportazione:	5 - media	
Durata:	9 - molto elevata	
Finitura:	8 - buona	
Flessibilità:	10 - molto flessibile	
Pressione di appoggio:	5 - media	

Vantaggi	
Finiture di interni:	- Scelta cromatica delle grane - Non incide in profondità, grazie all'espanso ad effetto ammortizzante - Eccellente adattabilità a contorni, smussi e profili - Intasamento ridotto - Riutilizzabile più volte - Prestazioni uniformi per l'intera durata utile del prodotto - Può essere utilizzato sia a secco che ad umido
Automotive:	- Può essere utilizzato sia a secco che ad umido - Scelta cromatica delle grane - Intasamenti ridotti, grazie alle caratteristiche di tridimensionalità, alla struttura in espanso, al sistema di legante e alla grana - Per zone difficilmente accessibili e profili arrotondati - Superfici uniformi anche su pezzi in lavorazione bombati - Valori uniformi di rugosità grazie alla capacità costante di smerigliatura - Ridotto rischio di graffi nella levigatura della vernice a causa dell'eccessiva pressione di appoggio

Impieghi	
Finiture di interni:	- Levigatura ad asportazione di vernici vecchie trasparenti, colori e scoloriture - Levigatura ad asportazione di fibre di legno in rilevo - Levigatura ad asportazione della superficie per una migliore aderenza del colore
Automotive:	- Uniformare legno e materie plastiche - Levigatura di vernici convenzionali vecchie e nuove, fondi catalizzati e colori - Levigatura di fondi catalizzati in punti di difficile accesso - Opacizzazione di vernice - Carteggiatura e levigatura a spianare di stucchi e fondi catalizzati - Levigatura intermedia di vernici

Materiali		
Finiture di interni:		○ Foglio di melamina
		○ Plastica
	Colore vecchio	● Colore vecchio
	Colori	● Colore
	Fondo catalizzato	● Fondo catalizzato
	Gesso	○ Gesso
	Legno	● Legno duro
	Legno	● Legno tenero
	Sostanze minerali	○ Sostanze minerali
	Stucco	○ Stucco
	Vernice vecchia	● Vernice vecchia
	Vernici	○ Vernice nitrocellulosa
	Vernici	● Vernice PUR
	Vernici	● Vernice UP
	Vernici	● Vernice UV
	Vernici	● Vernice all'acqua
Automotive:	Colori	● Colore
	Fondi	● Applicazione del fondo
	Fondo catalizzato	● Fondo catalizzato
	Materiali compositi	● Materiale composito
	Materie plastiche	● Plastica
	Vernici	● Vernice vecchia

Formati della confezione	Sovraconfezione	Sottoconfezione
	Abrasivi con materiale espanso	- Tampone - Dischi

Impiego	Gruppo superiore	Sottogruppo
	Smerigliatrice portatile	Levigatrice rotoorbitale/levigatrice rotativa
	Levigatura manuale	Levigatura manuale

Impiego	Gruppo superiore	Sottogruppo
Levigatura:	Levigatura a secco, Levigatura ad umido	

Dettagli	
Non adatto per:	
Consigli per la levigatura:	
Indicazione di sicurezza:	Rispettare le raccomandazioni per la sicurezza valide attualmente in vigore consultabili su: www.sia-abrasives.com > Competenza > Sicurezza - Utilizzare un'efficace sistema di aspirazione della polvere, oppure indossare una mascherina per polveri fini

Per comunicazioni			
Claim:	Si adatta perfettamente al pezzo in lavorazione		
Copy:	Che si tratti di bordi arrotondati, forme o contorni, 7983 siasponge flex consente un risultato di levigatura perfettamente uniforme. Il materiale espanso extramorbido di siasponge flex garantisce la massima adattabilità alle forme.		
Materiale iconografico:	Product Top View (PTV)	Lato anteriore: Retro:	ID ID
	Immagine dell'applicazione	Finiture di interni: Automotive:	ID 8153 ID 7216
	Presentazione dei prodotti:		
	Immagine macro:		ID 8197
	Immagine della confezione:		
	Immagine gruppo prodotti:		ID 9385 ID 7264

● Utilizzo principale
○ Utilizzo secondario