

|             |            |
|-------------|------------|
| Statut:     | Ok         |
| Validation: | 25.11.2022 |

| <b>Classification</b>   |  |
|-------------------------|--|
| Séries publiques        |  |
| Type de produit:        | Abrasifs sur mousse                                |
| Industries principales: | Aménagement intérieur                              |
| Autres industries:      | Cuisines<br>Industrie nautique<br>Fenêtres, portes |

| <b>Profil de produit</b> |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Type de grain:           | Oxyde d'alumine    |
| Granulométrie (complet): | 60-220             |
| Support:                 | Mousse PU (souple) |
| Epan dage:               | Mécanique          |
| Liant:                   | Liant élastique    |
| Revêtement spécial:      |                    |
| Traitement:              |                    |

| <b>Propriétés</b>     |                 | <b>Technologie</b> |
|-----------------------|-----------------|--------------------|
| Rendement de ponçage: | 5 - moyenne     |                    |
| Durabilité:           | 9 - très longue |                    |
| Finition:             | 8 - bonne       |                    |
| Flexibilité:          | 7 - flexible    |                    |
| Pression d'appui:     | 5 - moyenne     |                    |

| <b>Avantages</b>       |  |
|------------------------|--|
| Aménagement intérieur: | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Code couleur pour une identification des grains</li> <li>- Faible encrassement</li> <li>- Utilisable à sec ou à l'eau</li> <li>- Revêtu d'abrasif sur quatre faces, idéal pour le ponçage des feuillures</li> </ul> |

| <b>Applications</b>    |  |
|------------------------|--|
| Aménagement intérieur: | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Décapage de lasures, peintures et colorations anciennes</li> <li>- Ponçage de fibres de bois qui se sont redressées</li> <li>- Ponçage fin de surfaces</li> <li>- Ponçage de rouille</li> <li>- Décapage de peintures et laques anciennes</li> <li>- Ponçage léger de surfaces pour une meilleure adhérence de la peinture</li> <li>- Ponçage plan d'inégalités</li> <li>- Décapage ou ponçage léger de surfaces</li> <li>- Ponçage de surfaces mastiquées</li> </ul> |

| <b>Matière</b>         |  |   |
|------------------------|--|---|
| Aménagement intérieur: | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Apprêts</li> <li>○ Bois</li> <li>○ Bois</li> <li>○ Laques / vernis</li> <li>○ Mastic</li> <li>○ Matières minérales</li> <li>○ Plaques de plâtre renforcées de fibres</li> <li>○ Plâtre</li> <li>○ Vernis anciens</li> <li>○ Vieilles peintures</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Feuille mélaminée</li> <li>○ Plastiques</li> <li>○ Apprêts</li> <li>● Bois durs</li> <li>● Bois tendres</li> <li>○ Laque nitrocellulose</li> <li>● Vernis polyuréthane</li> <li>● Vernis polyester</li> <li>● Vernis durcissant aux UV</li> <li>● Vernis et laques à l'eau</li> <li>○ Mastic</li> <li>○ Matériaux minéraux</li> <li>● Plaques de plâtre renforcées de fibres</li> <li>○ Plâtre et placo</li> <li>● Vernis anciens</li> <li>● Vieilles peintures</li> </ul> |

| <b>Formes de confection</b>   | Confection supérieure | Confection inférieure       |
|---|-----------------------|-----------------------------|
|  | Abrasifs sur mousse   | - Éponges abrasives 4 faces |

| <b>Application</b>  | Groupe principal              | Sous-groupe    |
|---|-------------------------------|----------------|
|  | Ponçage manuel                | Ponçage manuel |
| Type de ponçage:  | Ponçage à sec, Ponçage humide |                |

| <b>Détails</b>              |   |
|-----------------------------|---|
| Ne convient pas pour:       |   |
| Recommandation de ponçage:  |   |
| Recommandation de sécurité: | Respectez les consignes de sécurité en vigueur et actuelles sur : <a href="http://www.sia-abrasives.com">www.sia-abrasives.com</a><br>> Savoir-Faire > Sécurité |

| <b>Communications</b> |  |
|-----------------------|--|
| Réclamation:          | Le bloc de mousse souple pour une finition parfaite  |
| Copie:                | Le bloc 7991 siasponge (soft) est un bloc polyvalent qui s'adapte à tous les matériaux. Grâce à sa légère souplesse, il s'adapte de manière optimale aux rainures, bords et profils, et assure une répartition des pressions régulière sans perdre la forme de ses arêtes. |

| <b>Communications</b> |                           |                           |          |
|-----------------------|---------------------------|---------------------------|----------|
| Images:               | Product Top View (PTV)    | Face de dessus:<br>Dos:   | ID<br>ID |
|                       | Photo application         | Aménagement<br>intérieur: | ID 8157  |
|                       | Film sur les produits:    |                           |          |
|                       | Macrophotographie:        |                           | ID 8197  |
|                       | Photo emballage:          |                           |          |
|                       | Photo groupe de produits: |                           | ID 8158  |

- Application principale
- Application secondaire