

Fiche technique

9242 siashoe



Statut:	Ok
Validation:	06.05.2019

Classification	Séries publiques
Type de produit:	Abrasifs flexibles
Industries principales:	Construction métallique
Autres industries:	

Profil de produit	
Type de grain:	Oxyde d'alumine
Granulométrie (complet):	60-120
Support:	Toile J
Epandage:	Mécanique
Liant:	Résine synthétique
Revêtement spécial:	
Traitement:	

Propriétés	Technologie
Rendement de ponçage:	1 - faible
Durabilité:	1 - courte
Finition:	1 - moyenne
Flexibilité:	1 - très rigide
Pression d'appui:	1 - légère

Formes de confection	Confection supérieure	Confection inférieure
	Composants systèmes	- Tambourins

Application	Groupe principal	Sous-groupe
	Ponçage stationnaire machine	Polisseuse
Type de ponçage:		

Détails	
Ne convient pas pour:	- Bois durs - Matériaux métalliques
Recommandation de ponçage:	

Fiche technique

9242 siashoe



Détails

Recommandation de sécurité:	Respectez les consignes de sécurité en vigueur et actuelles sur : www.sia-abrasives.com > Savoir-Faire > Sécurité - Respect de la fiche de données de sécurité de l'abrasif (disponible auprès de sia Abrasives) - Respect des recommandations de sécurité FEPA générales
-----------------------------	---

Communications

Réclamation:	
Copie:	
Images:	Product Top View (PTV)
	Face de dessus: ID
	Dos: ID
	Photo application
	Film sur les produits:
	Macrophotographie:
	Photo emballage:
	Photo groupe de produits:

- Application principale
- Application secondaire