

## Ficha de datos técnicos

9242 siashoe




Estado:	Ok
Aprobación:	06.05.2019

Clasificación	Series públicas
Tipo de producto:	Abrasivos flexibles
Industrias principales:	Construcciones metálicas
Otras industrias:	

Perfil de producto	
Tipo de grano:	Óxido de aluminio
Granulometría (total):	60-120 FEPA P / ISO 6344
Base:	Tejido J
Recubrimiento:	mecánico
Encolado:	Resina sobre resina
Recubrimiento especial:	
Equipamiento:	

Propiedades	Tecnología
Capacidad de abrasión:	1 - baja
Resistencia:	1 - corta
Acabado:	1 - media
Flexibilidad:	1 - muy rígida
Presión de aplicación:	1 - Ligera

Formas de confección	Confección superior	Confección inferior
	Componentes del sistema	- Pieza de la lijadora con piedra pómez

Aplicación	Grupo superior	Subgrupo
	Lijado a máquina estacionario	Máquina lijadora con piedra pómez
Abrasión:		

Detalles	
No es idóneo para:	- Madera dura - Materiales de trabajo metálicos
Recomendaciones para el lijado:	

## Ficha de datos técnicos

9242 siashoe



### Detalles

Recomendaciones de seguridad:

Tenga en cuenta las actuales recomendaciones de seguridad vigentes:  
[www.sia-abrasives.com](http://www.sia-abrasives.com) > Conocimientos > Safety

- Observar la ficha de datos de seguridad del medio de lijado (disponible en sia Abrasives)
- Cumplimiento de las recomendaciones generales de seguridad FEPA

### Comunicaciones

Claim:

Texto:

Material gráfico:

Vista del producto desde arriba (VPA)

Anverso:

ID

Dorso:

ID

Imagen de la aplicación

Presentación de productos:

Vista aumentada:

Imagen del embalaje:

Imagen de grupos de productos:

- Aplicación principal
- Aplicación secundaria