

Stato:	Ok
Approvazione:	21.01.2025

Classificazione	Serie disponibili al pubblico
Tipo prodotto:	Abrasivi flessibili
Settori principali:	Carpenteria metallica
Altri settori:	Turbine Impiantistica Pezzi tranciati, pezzi ottenuti per deformazione Tubi e profili

Caratteristiche del prodotto	
Tipo di grana:	Ossido di alluminio ceramico
Granulometria (totale):	36-40; 60-80
Supporto:	Tessuto Y, poliestere
Cosparsione:	chiusa
Legante:	doppia resina
Copertura speciale:	Refrigerante attivo, per ridurre la temperatura
Equipaggiamento:	

Caratteristiche	Tecnologia
Capacità di asportazione:	8 - alta
Durata:	9 - molto elevata
Finitura:	7 - buona
Flessibilità:	2 - molto rigido
Pressione di appoggio:	9 - alta

Vantaggi	
Carpenteria metallica:	- Elevata asportazione grazie al grano ceramico - Colorazioni da lavorazione fortemente ridotte, grazie al refrigerante attivo - Lunga durata utile - Riduzione dei costi, grazie alla lunga durata

Impieghi	
Carpenteria metallica:	- Preparazione di saldature - Rimozione di colorazioni di lavorazione - Asportazione - Smerigliatura superficiale - Sbavatura - Rifinitura e correzione errori di lavorazione

Materiali

Carpenteria metallica:

Acciaio

Acciaio inox

Metalli non ferrosi

● Acciaio

● Acciaio ad alta lega

○ Metalli non ferrosi

Formati della confezione

Sovraconfezione

Sottoconfezione



Rotoli

- Rotoli in tessuto



Nastri

- Nastri alti (larghezza: a partire da 400 mm)
- Nastri per levigatrici portatili e manicotti (larghezza: 30-390 mm / lunghezza: fino a 950 mm)
- Bodenschliff (Breite: 200-300 mm / Länge: 750-800 mm)
- Nastri stretti, per bordi e lunghi (larghezza: 25-399 mm / lunghezza: fino a 8500 mm)
- Nastri lunghi (larghezza: 6-30 mm / lunghezza: fino a 950 mm)

Impiego

Gruppo superiore

Sottogruppo



Levigatura a nastro stazionaria

Levigatura a nastro con rullo di contatto



Levigatura a nastro stazionaria

Levigatura a nastro largo con rullo di contatto



Levigatura a nastro stazionaria

Levigatura a nastro lungo



Levigatura a nastro stazionaria

Levigatura a nastro centerless

Levigatura:

Levigatura a secco

Dettagli

Non adatto per:

- Utilizzi che richiedano un supporto particolarmente flessibile

Consigli per la levigatura:

Indicazione di sicurezza:

Rispettare le raccomandazioni per la sicurezza valide attualmente in vigore consultabili su: www.sia-abrasives.com > Competenza > Sicurezza

- Attenersi alla scheda tecnica di sicurezza dell'abrasivo (disponibile presso sia Abrasives)
- Rispettare le disposizioni di sicurezza generali FEPA
- Utilizzare cuffie di protezione per l'udito e maschera protettiva
- Utilizzare un'efficace sistema di aspirazione della polvere, oppure indossare una mascherina per polveri fini
- Utilizzare protezioni per l'udito

Per comunicazioni			
Claim:	Il professionista dalla elevata capacità di taglio		
Copy:	La nuova serie a nastro 2570 siabite offre una lunga durata grazie alla grana ceramica e al rigido supporto in poliestere.		
Materiale iconografico:	Product Top View (PTV)	Lato anteriore:	ID
		Retro:	ID
	Immagine dell'applicazione	Carpenteria metallica:	ID 115383
	Presentazione dei prodotti:		
	Immagine macro:		
	Immagine della confezione:		
	Immagine gruppo prodotti:		ID 115515

- Utilizzo principale
- Utilizzo secondario