Scheda tecnica
2572 siabite

Stato:	Ok
Approvazione:	20.02.2023

Classificazione	Serie disponibili al pubblico
Tipo prodotto:	Abrasivi flessibili
Settori principali:	Carpenteria metallica
Altri settori:	Turbine Impiantistica Pezzi tranciati, pezzi ottenuti per deformazione Tubi e profili

Caratteristiche del prodotto	
Tipo di grana:	Ossido di alluminio ceramico
Granulometria (totale):	24; 36; 40-80
Supporto:	Tessuto Y, poliestere
Cosparsione:	chiusa
Legante:	doppia resina
Copertura speciale:	Refrigerante attivo, per ridurre la temperatura
Equipaggiamento:	

Caratteristiche		**Tecnologia**
Capacità di asportazione:	9 - molto elevata	
Durata:	9 - molto elevata	
Finitura:	7 - buona	
Flessibilità:	2 - molto rigido	
Pressione di appoggio:	9 - alta	

Vantaggi	
Carpenteria metallica:	- Lunga durata utile - Elevata asportazione grazie al grano ceramico - Colorazioni da lavorazione fortemente ridotte, grazie al refrigerante attivo - Riduzione dei costi, grazie alla lunga durata

Impieghi	
Carpenteria metallica:	- Preparazione di saldature - Asportazione - Sbavatura - Rifinitura e correzione errori di lavorazione - Rimozione di colorazioni di lavorazione - Smerigliatura superficiale

Materiali		
Carpenteria metallica:	Acciaio Acciaio inox Metalli non ferrosi	● Acciaio ● Acciaio ad alta lega ○ Metalli non ferrosi

Formati della confezione	Sovraconfezione	Sottoconfezione
	Rotoli	- Rotoli in tessuto
	Nastri	- Nastri alti (larghezza: a partire da 400 mm) - Nastri per levigatrici portatili e manicotti (larghezza: 30-390 mm / lunghezza: fino a 950 mm) - Nastri stretti, per bordi e lunghi (larghezza: 25-399 mm / lunghezza: fino a 8500 mm) - Nastri lunghi (larghezza: 6-30 mm / lunghezza: fino a 950 mm)

Impiego	Gruppo superiore	Sottogruppo
	Levigatura a nastro stazionaria	Levigatura a nastro con rullo di contatto
	Levigatura a nastro stazionaria	Levigatura a nastro largo con rullo di contatto
	Levigatura a nastro stazionaria	Levigatura a nastro lungo
	Levigatura a nastro stazionaria	Levigatura a nastro centerless
Levigatura:	Levigatura a secco	

Dettagli	
Non adatto per:	- Utilizzi che richiedano un supporto particolarmente flessibile
Consigli per la levigatura:	
Indicazione di sicurezza:	Rispettare le raccomandazioni per la sicurezza valide attualmente in vigore consultabili su: www.sia-abrasives.com > Competenza > Sicurezza - Attenersi alla scheda tecnica di sicurezza dell'abrasivo (disponibile presso sia Abrasives) - Rispettare le disposizioni di sicurezza generali FEPA - Utilizzare cuffie di protezione per l'udito e maschera protettiva - Utilizzare un'efficace sistema di aspirazione della polvere, oppure indossare una mascherina per polveri fini - Utilizzare protezioni per l'udito

Per comunicazioni			
Claim:	Per una percentuale di asportazione molto elevata di qualità eccellente		
Copy:	Il professionista per l'acciaio e altri materiali. Grazie alla grana ceramica ad alte prestazioni e al rigido supporto in poliestere la nuova serie siabite 2572 offre una percentuale di asportazione e una durata molto elevate.		
Materiale iconografico:	Product Top View (PTV)	Lato anteriore: Retro:	ID ID
	Immagine dell'applicazione	Carpenteria metallica:	ID 115384
	Presentazione dei prodotti:		
	Immagine macro:		
	Immagine della confezione:		
	Immagine gruppo prodotti:		ID 115516

● Utilizzo principale
○ Utilizzo secondario