

Ficha de dados técnicos

7988 siastrong



Status:	Ok
Aprovação:	10.11.2023

Classificação	Séries abertas
Tipo de produto:	Abrasivos de espuma
Setores principais:	Construindo interiores
Outros setores:	Cozinhas Janelas, portas Naval

Perfil do produto	
Tipo de grão:	óxido de alumínio
Granulometria (total):	180; 240; 320
Costado:	Rede
Tipo de distribuição:	mecânico
Aglutinante:	argamassa elástica
Revestimento especial:	
Equipamento:	

Características		Tecnologia
Taxa de remoção:	8 - elevado	
Durabilidade:	9 - muito longa	
Acabamento:	8 - boa	
Flexibilidade:	10 - muito flexível	
Força de compressão:	7 - forte	

Vantagens	
Construindo interiores:	<ul style="list-style-type: none">- Maximização da duração de utilização- Máxima capacidade de adaptação a contornos, superfícies arredondadas e perfis- Empastamento reduzido- Reutilizável- Performance constante durante toda a vida útil do produto- Aplicável úmido e seco


Aplicações	
Construindo interiores:	<ul style="list-style-type: none">- Desbastar vernizes transparentes antigos, tintas e descolorações- Desbastar fibras da madeira que restaram- Polir a superfície para melhor fixação da tinta




Ficha de dados técnicos

7988 siastrong



Material		
Construindo interiores:		<ul style="list-style-type: none"><input type="radio"/> Acrílico<input type="radio"/> Folha de melamina<input type="radio"/> Plástico<input type="radio"/> Gesso<input checked="" type="radio"/> Madeira macia<input checked="" type="radio"/> Madeira dura<input type="radio"/> Massa<input type="radio"/> Minerais<input checked="" type="radio"/> Aço inoxidável (Inox)<input checked="" type="radio"/> Primer<input checked="" type="radio"/> Tinta velha<input checked="" type="radio"/> Cor<input checked="" type="radio"/> Verniz velho<input checked="" type="radio"/> Verniz UV<input checked="" type="radio"/> Verniz PU<input type="radio"/> Verniz NC<input checked="" type="radio"/> Verniz base água<input checked="" type="radio"/> Verniz UP
	Gesso	
	Madeira	
	Madeira	
	Massa	
	Materiais de superfície sólida	
	Metais	
	Primer	
	Tinta velha	
	Tintas	
	Verniz velho	
	Vernizes	
	Vernizes	
	Vernizes	
	Vernizes	
	Vernizes	

Disponibilidade	Confecção superior	Confecção inferior
	Folhas	- Meia folha

Aplicação	Grupo superior	Subgrupo
	Lixamento manual	Lixamento manual
	Lixamento manual	Lixamento manual de perfis
	Lixamento manual	Lixamento manual de arestas
Lixamento:	Lixamento a seco, Lixamento úmido	

Detalhes	
Nenhuma aptidão para:	
Recomendação de lixamento:	
Recomendação de segurança:	Respeite as recomendações de segurança atuais válidas em: www.sia-abrasives.com > Know-how > Segurança

Ficha de dados técnicos

7988 siastrong



Informações			
Claim:	Robusto e de utilização muito flexível		
Copy:	7988 siastrong revestido de ambos os lados, pode ser usado de forma flexível universalmente. Uma perfuração garante contornos impecáveis e simplifica o lixamento preciso, mesmo em locais de difícil acesso. O abrasivo robusto é lavável, resistente e de longa duração.		
Material de imagem:	Product Top View (PTV)	Parte da frente:	ID
		Parte de trás:	ID
	Imagem da aplicação	Construindo interiores:	ID 115582
	Show do produto:		
	Macro fotografia:		
	Imagem da embalagem:		
	Imagem do grupo de produtos:		ID 115654

- Aplicação principal
- Aplicação secundária