Scheda tecnica
2718 siapan +

Stato:	Ok
Approvazione:	14.05.2025

Classificazione	Serie disponibili al pubblico
Tipo prodotto:	
Settori principali:	Produzione di mobili
Altri settori:	Pannelli Parquet

Caratteristiche del prodotto		
Tipo di grana:	carburo di silicio	
Granulometria (totale):		FEPA P / ISO 6344
Supporto:	Tessuto Z, poliestere	
Cosparsione:	elettrostatica aperta chiusa	P036 – P100 P120 – P180
Legante:	doppia resina	
Copertura speciale:		
Equipaggiamento:		

Caratteristiche		**Tecnologia**
Capacità di asportazione:	8 - alta	
Durata:	8 - lunga	
Finitura:	7 - buona	
Flessibilità:	3 - rigida	
Pressione di appoggio:	7 - elevato	

Vantaggi	
Produzione di mobili:	- Adatto per l'intero processo di levigatura: dalla calibratura alla finitura - Elevata resistenza allo strappo - Elevata resistenza ai fattori climatici - Possibilità di serraggio e sbloccaggio multipli sulla macchina - Possibilità d'impiego come nastro largo e nastro segmentato - Semplice da maneggiare - Impermeabile e lavabile

Impieghi	
Produzione di mobili:	- Calibratura - Levigatura intermedia - Finitura - Levigatura di pannelli in masonite, pannelli MDF e truciolari - Irruvidimento di pannelli in laminato (lato posteriore) - Levigatura di pannelli in compensato, in paniforte e in legno massiccio - Levigatura di pannelli in compensato, in paniforte e in legno massiccio - Calibratura e levigatura di elementi in legno massiccio - Carteggiatura nella produzione di parquet e compensato - Levigatura nella produzione di compensato - Carteggiatura di legno massiccio e materiali in legno - Carteggiatura di pannelli in legno massiccio incollati - Finitura nella produzione di parquet e compensato - Finitura nella produzione di compensato - Finitura di legno massiccio - Finitura di pannelli in legno massiccio incollati

Materiali		
Produzione di mobili:	Laminati	○ Laminato HPL
	Legno massiccio	Legno massiccio
	Materiali legnosi	● Pannello in masonite
	Materiali legnosi	● Pannello MDF
	Materiali legnosi	● Pannello truciolare
	Materiali legnosi	● Materiale in legno
	Materiali legnosi	○ Pannello in fibra minerale
	Materie plastiche	○ Sostanze minerali

Impiego	Gruppo superiore	Sottogruppo
	Levigatura a nastro stazionaria	Levigatura a nastro largo con rullo di contatto
	Levigatura a nastro stazionaria	Levigatura a nastro alto con rullo di contatto e tampone
	Levigatura a nastro stazionaria	Levigatura a nastro largo con tampone
Levigatura:		

Dettagli	
Non adatto per:	- Calibrazione e levigatura media di legno con forte presenza di olio e resina
Consigli per la levigatura:	- Impiego su pannelli in compensato e paniforte soltanto con giunzione nastro tipo 3, taglio rettilineo

Dettagli	
Indicazione di sicurezza:	Rispettare le raccomandazioni per la sicurezza valide attualmente in vigore consultabili su: www.sia-abrasives.com > Competenza > Sicurezza - Attenersi alla scheda tecnica di sicurezza dell'abrasivo (disponibile presso sia Abrasives) - Rispettare le disposizioni di sicurezza generali FEPA - Utilizzare cuffie di protezione per l'udito e maschera protettiva - Utilizzare un'efficace sistema di aspirazione della polvere, oppure indossare una mascherina per polveri fini

Per comunicazioni			
Claim:	Il tuttofare affidabile		
Copy:	L'affidabile tuttofare 2718 siapan+ con un supporto in poliestere robusto e flessibile e un'ampia gamma di grane garantisce un elevato livello di prestazioni in tutte le applicazioni, dalla rettifica di calibrazione fino alla macinazione finale, risultati di macinazione sempre precisi e di alta qualità.		
Materiale iconografico:	Product Top View (PTV)	Lato anteriore: Retro:	ID ID
	Immagine dell'applicazione	Produzione di mobili:	ID 118399
	Presentazione dei prodotti:		
	Immagine macro:		
	Immagine della confezione:		
	Immagine gruppo prodotti:		ID 118400

● Utilizzo principale
○ Utilizzo secondario