



1944 siaone

The one with cut



The one with cut

Wysoka jakość w połączeniu z agresywnym skrawaniem i optymalną żywotnością. Dla pragmatycznych użytkowników, do obróbki różnego rodzaju materiałów, jak np. szpachla, wypełniacz, lakier, farba i drewno.

- ▶ Agresywne szlifowanie początkowe dzięki optymalnemu ziarnu
- ▶ Stabilność procesu dzięki równomiernej głębokości rys w całym zakresie granulacji
- ▶ Wyjątkowo korzystna relacja ceny do wydajności

Produktprofil

Typ ziarna::	Tlenek aluminium	P040 – P500
Kornbereich:	40; 60-240; 320; 400-500	
Podłoże:	Papier C (FSC-certyfikat)	P040 – P100
	Papier B (FSC-certyfikat)	P120 – P500
Rodzaj nasypu:	elektrostatyczny	
Spoivo:	Żywica syntetyczna	
Powłoka specjalna:	Stearynian	P220 – P500

Einsatz



Anwendungen

- Szlif wstępny powłok i zanieczyszczeń
- Wyrównywanie nierówności w pobliżu krawędzi naprawionego miejsca
- Szlifowanie powierzchni szpachli i wypełniaczy
- Szlifowanie wykończeniowe wypełniaczy
- Szlif finalny starych i nowych lakierów

Werkstoffe

Kolor; Wypełniacz; Szpachla; Powłoka lakiernicza; Stara powłoka lakiernicza; Podkład; Podkład epoksydowy; Kataforeza (KTL); Tworzywa sztuczne; Szkło akrylowe; Żelkot poliestrowy; Tworzywa sztuczne wzmocnione włóknem szklanym (GFK); Materiały kompozytowe

Technologie

siafast