



3708 siapan

Kombinacja łącząca najwyższą wydajność i optymalne wykończenie



Kombinacja łącząca najwyższą wydajność i optymalne wykończenie

Zaawansowane technologicznie taśmy specjalistycznej serii 3708 siapan są optymalnym wyborem do szlifowania kalibracyjnego, przygotowawczego i wykończeniowego płyt ze sklejk, płyt stolarskich oraz desek z drewna klejonego i paneli.

- ▶ Do kompletnego procesu szlifowania: od szlifowania kalibracyjnego do szlifowania wykończeniowego
- ▶ Bardzo dobry efekt szlifowania dzięki stabilnemu podłożu
- ▶ Bardzo długa żywotność
- ▶ Ochrona materiału trzewika
- ▶ Podłoże o bardzo wysokiej sztywności i wytrzymałości
- ▶ Możliwość stosowania jako taśmy szerokiej i segmentowej

Produktprofil

Typ ziarna::	Węglik krzemu
Kornbereich:	36-150
Podłoże:	Kombinacja papier/płótno
Rodzaj nasypu:	elektrostatyczny, niepełny P036 – P100 pełny P120 – P150
Spoivo:	Żywica syntetyczna
Technologia:	TopTec

Einsatz



Anwendungen

- Kalibrowanie
- Szlifowanie przygotowawcze
- Szlifowanie wykończeniowe
- Szlif finalny płyt wiórowych, płyt MDF i płyt pilśniowych twardych
- Szlif finalny płyt laminowanych (tylna strona)
- Szlif finalny sklejk, płyt stolarskich i płyt z litego drewna

Werkstoffe

Płyta wiórowa; Płyta MDF; Płyta HDF; Materiał drewnopochodny; Laminat HPL; Płyta mineralna; Materiały mineralne

Technologie

TopTec