



7240 siacarar

Fiber, polyester, epoksi katkılı sert boyalı yüzeylerde üstün performans



Fiber, polyester, epoksi katkılı sert boyalı yüzeylerde üstün performans

Elmas zımpara malzemeleri aracılığıyla ve basınç sönümleyici sünger altlık ile bağlantılı olarak 7240 siacarat en sert malzemeler (boyalı, bileşim ve mineral malzemeler) için en uygun ıslak zımparalama çözümüdür.

- ▶ İyi son kat uygulamada çok yüksek zımparalama performansı
- ▶ Islak zımparalama sayesinde düşük tıkanma
- ▶ Geleneksel zımparalama aksesuarlarına göre azami 40 kat dayanım süresi
- ▶ Konturlara, yuvarlamalara ve profillere yüksek uyum
- ▶ Süper esnek sünger yapı sayesinde, yüzeyde enerjinin eşit dağılımı sağlar
- ▶ Su geçirmez ve yıkanabilir
- ▶ Silikon çözücüyü dayanıklı

Ürün profili

Kum tipi:	Elmas
Kum aralığı:	500; 1000; 2000; 3000
Taban:	Örgüler sünger destekli
Püskürtme şekli:	Özel yöntem
Bağlantı:	Tam suni reçine

Uygulama alanları

- Çok sert yüzeyleri hizalama ve inceltme
- Dolgu malzemelerin erişilmesi zor yerlerin hassas zımparalaması
- Karışımları matlaştırma
- Yüksek parlaklıklı yüzeyler için polisaj

Malzemeler

Akrilik cam; Çizilmez cila; Kompozit malzeme; Plastik

Kullanım alanları



Teknoloji

siafast