



7241 siacarbon

Fiber katkılı, boyalı yüzeylerde optimum performans



Fiber katkılı, boyalı yüzeylerde optimum performans

7241 siacarbon sert yüzeylerdeki makineli ıslak ve kuru zımparalama çalışmaları için ideal çözümdür: Çizilmeye dayanıklı boyaların, kompozit maddelerin, yeni parçaların, astarların ve alüminyumun minimum zımpara maddesi tüketimi ile zımparalanması sırasında benzersiz neticeler elde edilmesini sağlar.

- ▶ Sert malzemelerde mükemmel performans
- ▶ En modern elmas teknolojisi sayesinde en uzun dayanım süresi
- ▶ Tüm yüzeyde toz emme sistemi
- ▶ Delik sistemine yapışma yok
- ▶ Kenarda fazla zımparalama riski minimum
- ▶ Ölçülebilir zaman sayesinde artan ekonomi değeri
- ▶ Sabit kazıma değerleri

Ürün profili

Kum tipi:	Elmas
Kum aralığı:	80; 120; 180; 240; 320; 500
Taban:	Dokuma
Püskürtme şekli:	Özel yöntem
Bağlantı:	Tam suni reçine

Kullanım alanları



Uygulama alanları

- Çizilmez boya sistemlerini ve kompozit malzemeleri zımparalama
- Yeni parçaları ve standart astarları zımparalama
- Alüminyum zımparalama

Malzemeler

KTL astarlama; Epoksi astarlama; Çizilmez cila; Alüminyum; Plastik; Jel kaplamalı polyester

Teknoloji

siafast