

Durum:	Tamam
Onay:	26.01.2026

Sınıflandırma	Kamusal kullanım serileri
Ürün bilgisi:	Esnek zımpara ürünleri
Ana endüstriler:	Otomotiv Havacılık
Diğer endüstriler:	Agir tasitlar Demiryolu Yat sektörü Otobüs Rüzgar Enerjisi Mutfaklar Pencereler, kapılar

Ürün profili	
Kum tipi:	Seramik içeren karışık kum Alüminyum oksit / blue fired Beyaz korindon 40 – 220 240 – 600 800
Kum aralığı (toplam):	40; 60-240; 320; 400-800
Taban:	D kağıt (FSC™ sertifikalı) C kağıt (FSC™ sertifikalı) B kağıt (FSC™ sertifikalı) 40 – 100 120 – 240 320 – 800
Püskürtme şekli:	Elektrostatik
Bağlantı:	Tam suni reçine
Özel katman:	Stearat 240 – 800
Donanım:	

Özellikler	Teknoloji
Yüzey kazıma performansı:	9 - çok yüksek - S Performance - siafast
Dayanım süresi:	9 - çok uzun
Son kat:	7 - İyi
Esneklik:	7 - Esnek
Pres basıncı:	

Avantajlar	
Otomotiv:	- Uygulamaya göre optimize edilmiş süreç adımları sayesinde daha fazla verimlilik - En yüksek yüzey kazıma performansı - 40 - 220 kumlu seramik korindonlu, performans artırıcı tane karışımı - Lake zımparalamada minimum tıkanma 400-600 - Taban olarak sürdürülebilir FSC™ kağıdı
Havacılık:	- Uygulamaya göre optimize edilmiş süreç adımları sayesinde daha fazla verimlilik - En yüksek yüzey kazıma performansı - 40 - 220 kumlu seramik korindonlu, performans artırıcı tane karışımı - Lake zımparalamada minimum tıkanma 400-600 - Taban olarak sürdürülebilir FSC™ kağıdı

Uygulama alanları

Otomotiv:	- Düzensiz ve kaplamalı yüzeylerin zımparalanması - Düzensiz köşelerin ve tamir yerlerinin zımparalanması - Macunlar ve kompozit malzemeler için yüzey frezeleme - Macunlu yüzeylerin hassas zımparalanması - Eski ve yeni boyayı zımparalama - Cilaya hazırlık için eski veya yeni boyayı hizalamak
Havacılık:	- Polyester ve kompozit malzemeleri zımparalama - Kaynak, pas, taş izleri zımparalama - Macunlar ve dolgu maddeleri için biçimleme taşlaması - Yeni parçaları ve standart astarları zımparalama - Boya kaldırma - Cilaya hazırlık için eski veya yeni boyayı hizalamak - Macunlu ve dolgu maddeli yüzeylerin zımparalanması - Pütürlü yüzeyleri ve yapışan tozları giderme - Yüksek parlaklıklı yüzeyler için polisaj

Malzeme

Otomotiv:	- Astarlar - Astarlar - Astarlar - Boyalar - Cilalar - Cilalar - Dolgu maddesi - Jelkotlar - Kompozit malzemeler - Macun - Plastikler - Plastikler	● Astarlama ● Epoksi astarlama ● KTL astarlama ● Renk ● Cila ● Eski cila ● Dolgu maddesi ● Jel kaplamalı polyester ● Cam elyafı destekli plastik (GFK) ● Macun ● Plastik ● Akrilik cam
Havacılık:	- Akrilik cam - Astarlar - Astarlar - Astarlar - Cilalar - Jelkotlar - Kompozit malzemeler - Macun - Plastikler	● Renk ● Dolgu maddesi ● Eski cila ● Akrilik cam ● Astarlama ● Epoksi astarlama ● KTL astarlama ● Cila ● Jel kaplamalı polyester ● Cam elyafı destekli plastik (GFK) ● Macun ● Plastik

Üretim biçimleri

	Üst giyim	Alt giyim
	Rulolar	- siafast ruloları

Üretim biçimleri	Üst giyim	Alt giyim
	Şeritler	- siafast şeritleri
	Diskler	- İki taraftan püskürtülmüş - siafast diskleri

Kullanım alanları	Üst grup	Alt grup
	El makinesiyle zımparalama	Eksantrik /rotasyon zımpara
	El makinesiyle zımparalama	Titreşimli zımpara
	Elle zımparalama	Zımparalama bloklu elle zımparalama
Zımparalama:	Kuru zımparalama	

Ayrıntılar	
Şunun için uygun değil:	- Cam zımparalama - Islak zımparalama - Taş zımparalama
Uygulama önerisi:	
Güvenlik önerisi:	Şu adresteki güncel, geçerli güvenlik önerilerini dikkate alın: www.sia-abrasives.com > Uzmanlık > Güvenlik - Güvenlik sertifikası (sia Abrasives'den alınır) - Genel FEPA güvenlik önerileri - Göz ve yüz koruması - Toz emme sistemi kullanma veya maskesi takma

İletişim			
Lisans:	Verimliliğinizi artırın		
Kopya:	Kuru taşlamada verimli talaş kaldırma ve çok uzun kullanım ömrü. Kum boyutuna ve uygulamaya göre uyarlanan kağıt kalınlığı dolgu, macunlu yüzeyler ve boya malzemeleri üzerinde etkileyicidir. 1550 siapower, taban olarak sürdürülebilir FSC™ kağıdını kullanır.		
Resim:	Product Top View (PTV) (ürüne üstten bakış)	Ön sayfa:	ID 117239
		Arka yüz:	ID 117240
	Uygulama görseli	Otomotiv:	ID 117261
		Havacılık:	ID 117262
	Ürün gösterimi:		
	Makro bağlantısı:		
	Ambalaj görseli:		
	Ürün grup görseli:		ID 117270

- Ana uygulama
- Yan uygulama