

|           |            |
|-----------|------------|
| Status:   | Ok         |
| Freigabe: | 07.08.2025 |

| <b>Klassifizierung</b> | Serie publiczne                    |
|------------------------|------------------------------------|
| Typ produktu:          | Elastyczne materiały ścierne       |
| Haupt-Industrien:      | Przemysł meblarski                 |
| Weitere-Industrien:    | Parkiet<br>Kuchnie<br>Okna i drzwi |

| <b>Produktprofil</b>      |                                                |
|---------------------------|------------------------------------------------|
| Typ ziarna::              | Węglik krzemu                                  |
| Zakres granulacji (cały): | 180-320; 400-600 P180 – P600 FEPA P / ISO 6344 |
| Podłoże:                  | Papier E (FSC-certyfikat)                      |
| Rodzaj nasypu:            | elektrostatyczny, niepełny                     |
| Spoiwo:                   | Żywica syntetyczna                             |
| Powłoka specjalna:        |                                                |
| Technologia:              | TopTec                                         |

| <b>Eigenschaften</b> | <b>Technologia</b> |
|----------------------|--------------------|
| Wydajność ścierna:   | 8 - wysoka         |
| Żywotność:           | 10 - bardzo długi  |
| Wykończenie:         | 9 - bardzo dobre   |
| Elastyczność:        |                    |
| Siła nacisku:        |                    |

| <b>Vorteile</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Przemysł meblarski: | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Najwyższa jakość obróbki powierzchni podczas szlifowania przemysłowych systemów lakierniczych</li> <li>- Równomierna wydajność w całym okresie użytkowania produktu</li> <li>- Idealna powierzchnia dzięki technologii TopTec</li> </ul> |

| <b>Anwendungen</b>  |                                                                                                                                                                                         |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Przemysł meblarski: | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Szlifowanie przygotowawcze przemysłowych systemów lakierniczych</li> <li>- Szlifowanie wykończeniowe przygotowujące do lakierowania</li> </ul> |

| <b>Werkstoff</b>    |                                                                                                                                                                                       |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Przemysł meblarski: | <div> <div>Powłoki</div> <div>Powłoki</div> <div>Powłoki</div> </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Lakier UV</li> <li>● Lakier PUR</li> <li>○ Folia melaminowa</li> </ul> |

| <b>Konfektionsformen</b>                                                          | Oberkonfektion | Unterkonfektion                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Rolki          | - Jumbolino                                                                                                                 |
|  | Taśmy          | - Taśmy szerokie (szerokość: od 400 mm)<br>- Taśmy wąskie, krawędziowe i długie (szerokość: 25–399 mm / długość do 8500 mm) |

| <b>Stosowanie</b>                                                                 | Obergruppe                    | Untergruppe                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
|  | Stacjonarne szlifowanie taśmą | Szlifowanie szerokotaśmowe, poduszkowe |
|  | Stacjonarne szlifowanie taśmą | Szlifowanie taśmą poprzeczną           |
| Szlif:                                                                            | Szlifowanie na sucho          |                                        |

| <b>Details</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nie nadaje się do:                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Zalecane szlifowanie:               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa: | <p>Beachten Sie die aktuellen, gültigen Sicherheitsempfehlungen auf: <a href="http://www.sia-abrasives.com">www.sia-abrasives.com</a> &gt; Know-how &gt; Sicherheit</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Przestrzeganie karty charakterystyki materiału ściernego (dostępna w sia Abrasives)</li> <li>- Postępowanie zgodnie z ogólnymi zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa organizacji FEPA</li> </ul> |

| <b>Kommunikation</b> |                                                                                                                                                                 |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Claim:               | Długa żywotność podczas przemysłowego szlifowania powłok lakierniczych                                                                                          |
| Copy:                | 1730 sialac oferuje długą żywotność i równomierną jakość obróbki. Produkt odpowiedni zwłaszcza do twardych powłok lakierniczych w zastosowaniach przemysłowych. |
| Bildmaterial:        | Product Top View (PTV)                                                                                                                                          |
|                      | Przednia strona: ID                                                                                                                                             |
|                      | Tylna strona: ID                                                                                                                                                |
|                      | Zdjęcie zastosowania                                                                                                                                            |
|                      | Przemysł meblarski: ID 9032                                                                                                                                     |
|                      | Prezentacja produktów:                                                                                                                                          |
|                      | Zdjęcie makro:                                                                                                                                                  |
|                      | Zdjęcie opakowania:                                                                                                                                             |
|                      | Zdjęcie grupy produktów:                                                                                                                                        |

- Hauptanwendung
- Nebenanwendung