

Durum:	Tamam
Onay:	28.03.2025

Sınıflandırma	Kamusal kullanım serileri
Ürün bilgisi:	Esnek zımpara ürünleri
Ana endüstriler:	Otomotiv Havacılık İç mekan tadilatı Mobilya imalatı
Diğer endüstriler:	Ağır tasitlar Demiryolu Yat sektörü Otobüs Rüzgar Enerjisi Mutfaklar

Ürün profili		
Kum tipi:	Seramik içeren karışık kum Alüminyum oksit / blue fired Beyaz korindon	40 – 80 P100 – P400 P500 – 1500
Kum aralığı (toplam):	40; 60-1500	P100 – P600 FEPA P / ISO 6344
Taban:	Kağıt (FSC sertifikalı) Film	40 – 600 800 – 1500
Püskürtme şekli:	Elektrostatik Elektrostatik açık Özel yöntem	40 – 180 220 – 600 800 – 1500
Bağlantı:	Tam suni reçine	
Özel katman:	Stearat	80'den itibaren
Donanım:		

Özellikler		Teknoloji
Yüzey kazıma performansı:	8 - yüksek	- Açık kumlama - Düz
Dayanım süresi:	8 - Uzun	- S Performance
Son kat:	8 - İyi	- siafast
Esneklik:	7 - Esnek	- siasoft
Pres basıncı:		

Avantajlar	
İç mekan tadilatı:	- Çok yönlü, çok amaçlı ürün - Yüksek kazıma oranı - En yüksek kullanım ömrü - Kum 220 - 600 için açık kumlamada minimum tıkanma
Mobilya imalatı:	- Homojen taşlama dokusu - Folyo üzerinde eşit zımparalama aksesuarı yapısı - Mükemmel yüzey kalitesi - Yüksek polisajlı yüzeylerde optimum biçimde kullanılabilir

Avantajlar

Otomotiv:	- İyi perdahlamada çok yüksek kazıma oranı - 40 - 80 kumlu seramik korindonlu, performans artırıcı tane karışımı - Kum 220 - 600 için açık kumlamada minimum tıkanma - Uzun kullanım ömrü - Düşük zımpara tüketimi - Çekici bir ürün yelpazesine sahip, çok yönlü, çok amaçlı ürün
Havacılık:	- Yüksek performanslı zımparalama aksesuarı - Yüksek kazıma oranı - Uzun kullanım ömrü - Çok yönlü, çok amaçlı ürün - Düşük zımpara tüketimi - Homojen taşlama dokusu

Uygulama alanları

İç mekan tadilatı:	- Yüzeylerde hafif zımparalama veya kazıma - Eski boyayı ve cilayı zımparalama - Macun çekilmiş yüzeyleri zımparalama - Yüzeylerde hassas zımparalama - Düzensizliklerde yüzey zımparalama
Mobilya imalatı:	- Boyuna/enine kayış ile polisaj hazırlığı (sabit)
Otomotiv:	- Düzensiz ve kaplamalı yüzeylerin zımparalanması - Düzensiz köşelerin ve tamir yerlerinin zımparalanması - Macunlar ve kompozit malzemeler için yüzey frezeleme - Macunlu yüzeylerin hassas zımparalanması - Eski ve yeni boyayı zımparalama - Cilaya hazırlık için eski veya yeni boyayı hizalamak - Pütürlü yüzeyleri ve yapışan tozları giderme - Yüksek parlaklıklı yüzeyler için polisaj
Havacılık:	- Polyester ve kompozit malzemeleri zımparalama - Kaynak, pas, taş izleri zımparalama - Macunlar ve dolgu maddeleri için biçimleme taşlaması - Yeni parçaları ve standart astarları zımparalama - Boya kaldırma - Cilaya hazırlık için eski veya yeni boyayı hizalamak - Macunlu ve dolgu maddeli yüzeylerin zımparalanması - Pütürlü yüzeyleri ve yapışan tozları giderme - Yüksek parlaklıklı yüzeyler için polisaj

Malzeme		
İç mekan tadilatı:	Ahşap Ahşap Ahşap Alçı Alçıpan elyaf plakalar Cilalar Dolgu maddesi Macun Mineral malzemeler	○ Plastik ● Sert ahşap ● Yumuşak ahşap ○ Reçineli ahşap ○ Alçı ○ Alçıpan elyaf plakalar ● Cila ● Dolgu maddesi ● Macun ● Mineral malzeme
Mobilya imalatı:	Kaplamalar Plastikler	● Cila ● Mineral malzeme
Otomotiv:	Astarlar Astarlar Astarlar Boyalar Cilalar Cilalar Dolgu maddesi Jelkotlar Kompozit malzemeler Macun Plastikler Plastikler	● Astarlama ● Epoksi astarlama ● KTL astarlama ● Renk ● Cila ● Eski cila ● Dolgu maddesi ● Jel kaplamalı polyester ● Cam elyafı destekli plastik (GFK) ● Macun ● Plastik ● Akriik cam
Havacılık:	Akrilik cam Astarlar Astarlar Astarlar Cilalar Jelkotlar Kompozit malzemeler Macun Plastikler	● Renk ● Dolgu maddesi ● Eski cila ● Akriik cam ● Astarlama ● Epoksi astarlama ● KTL astarlama ● Cila ● Jel kaplamalı polyester ● Cam elyafı destekli plastik (GFK) ● Macun ● Plastik

Üretim biçimleri	Üst giyim	Alt giyim
	Rulolar	- Jumbolino - Kağıt ruloları - siafast ruloları - siasoft rulolar
	Şeritler	- siafast şeritleri - siasoft Pads

Üretim biçimleri	Üst giyim	Alt giyim
	Delta ve çokgen	- Delta ve çokgen
	Diskler	- siafast diskleri - siasoft diskler - Papatya - Kendinden yapışkanlı diskler - Çeşitli diskler
	Bantlar	- El bantları ve zımpara halkaları (genişlik: 30-390 mm / uzunluk: 950 mm'ye kadar) - Dar bant, kenar bandı ve uzun bantlar (genişlik: 25-399 mm / uzunluk: 8500 mm'ye kadar) - Elektrikli eğe bantları (genişlik: 6-30 mm / uzunluk: 950 mm'ye kadar)

Kullanım alanları	Üst grup	Alt grup
	El makinesiyle zımparalama	Eksantrik /rotasyon zımpara
	El makinesiyle zımparalama	Titreşimli zımpara
	El makinesiyle zımparalama	Delta zımpara
	Elle zımparalama	Elle zımparalama
	Elle zımparalama	Zımparalama bloklu elle zımparalama
	Sabit makineli zımparalama	Rulolar
Zımparalama:	Kuru zımparalama	

Ayrıntılar	
Şunun için uygun değil:	- Cam zımparalama - Islak zımparalama - Taş zımparalama
Uygulama önerisi:	
Güvenlik önerisi:	Şu adresteki güncel, geçerli güvenlik önerilerini dikkate alın: www.sia-abrasives.com > Uzmanlık > Güvenlik - Güvenlik sertifikası (sia Abrasives'den alınır) - Genel FEPA güvenlik önerileri - Göz ve yüz koruması - Toz emme sistemi kullanma veya maskesi takma

İletişim			
Lisans:	Son hızla mükemmel yüzey		
Kopya:	Çok amaçlı ürün 1950 siaspeed yüksek kazıma oranı, mükemmel yüzey kalitesi ve yüksek dayanım süresi ile şaşırtır – Örneğin macun, dolgu maddesi, cila ve boya işleminde.		
Resim:	Product Top View (PTV) (ürüne üstten bakış)	Ön sayfa:	ID
		Arka yüz:	ID
	Uygulama görseli	İç mekan tadilatı:	ID 342
		Mobilya imalatı:	ID 341
		Otomotiv:	ID 8855
		Havacılık:	ID 9271
	Ürün gösterimi:		
	Makro bağlantısı:		
	Ambalaj görseli:		
	Ürün grup görseli:		ID 1656

- Ana uygulama
- Yan uygulama