

Durum:	Tamam
Onay:	11.11.2025

Sınıflandırma	Kamusal kullanım serileri
Ürün bilgisi:	Esnek zımpara ürünleri
Ana endüstriler:	Metal işleme
Diğer endüstriler:	Türbinler Makineler, sistemler Aletler Boru ve profiller Tersane

Ürün profili	
Kum tipi:	Seramik korindon
Kum aralığı (toplam):	36; 60-80; 120
Taban:	X bez, polyester 120 Y bez, polyester 36 – 80
Püskürtme şekli:	Elektrostatik
Bağlantı:	Tam suni reçine
Özel katman:	Soğutucu etkin madde
Donanım:	

Özellikler		Teknoloji
Yüzey kazıma performansı:	10 - çok yüksek	- Biçimlendirilmiş kum - siaramic
Dayanım süresi:	10 - çok uzun	
Son kat:	8 - İyi	
Esneklik:	1 - çok sert	
Pres basıncı:	8 - Yoğun	

Avantajlar	
Metal işleme:	- Seramik zımpara kumu sayesinde yüksek kazıma performansı - Uzun kullanım ömrü - İyileştirilmiş aşındırıcı mineraller sayesinde agresif ilk zımparalama - Ölçülebilir zaman sayesinde artan ekonomi değeri - Etkin soğutucu sayesinde ciddi biçimde azaltılan ısınma renk değişimi - Eşit yüzey kalitesiyle hızlı ve sağlam kazıma - Eşit kesme performansı - Yüksek agresiflik sayesinde daha düşük güç sarfı

Uygulama alanları	
Metal işleme:	- Kaynak için hazırlık - Kazıma - Çapak giderme - Tesviye ve hataları düzleme

Malzeme		
Metal işleme:	Çelik Demir içermeyen metaller Demir içermeyen metaller Paslanmaz çelik	● Alaşımsız / düşük alaşımlı çelik ○ Alüminyum ○ Demir olmayan metal ● Paslanmaz çelik (Inox)

Üretim biçimleri	Üst giyim	Alt giyim
	Rulolar	- Bez rulo
	Bantlar	- Geniş bantlar (genişlik: 400 mm'den itibaren) - El bantları ve zımpara halkaları (genişlik: 30-390 mm / uzunluk: 950 mm'ye kadar) - Dar bant, kenar bandı ve uzun bantlar (genişlik: 25-399 mm / uzunluk: 8500 mm'ye kadar) - Elektrikli eğe bantları (genişlik: 6-30 mm / uzunluk: 950 mm'ye kadar)

Kullanım alanları	Üst grup	Alt grup
	El makinesiyle zımparalama	El kayışlı taşlama
	El makinesiyle zımparalama	Eksantrik /rotasyon zımpara
	Bant zımparalama	Kontakt bant zımpara
	Bant zımparalama	Geniş kontakt band zımpara
	Bant zımparalama	Uzun bant zımpara
	Bant zımparalama	Merkezsiz zımparalama
Zımparalama:	Kuru zımparalama, Islak zımparalama (sadece bantlar)	

Ayrıntılar	
Şunun için uygun değil:	- Taş zımparalama
Uygulama önerisi:	

Ayrıntılar

Güvenlik önerisi:	Şu adresteki güncel, geçerli güvenlik önerilerini dikkate alın: www.sia-abrasives.com > Uzmanlık > Güvenlik - Güvenlik sertifikası (sia Abrasives'den alınır) - Genel EN güvenlik önerileri - Genel FEPA güvenlik önerileri - Kulak tıkacı - Gözlük - Eldiven - Göz ve yüz koruması
-------------------	---

İletişim

Lisans:	Inox ve çelikte yüksek performans için seramik çözüm		
Kopya:	Üçgen biçimli seramik aşındırıcı kumları, güçlü polyester altlığı ve soğutucu etkin maddesi sayesinde 2582 siaramic, paslanmaz çelikte ve çelikte en yüksek yüzey kazıma performansı ve maksimum kullanım ömrü sunar.		
Resim:	Product Top View (PTV) (ürüne üstten bakış)	Ön sayfa:	ID
		Arka yüz:	ID
	Uygulama görseli	Metal işleme:	ID 12477
	Ürün gösterimi:		
	Makro bağlantısı:		
	Ambalaj görseli:		
	Ürün grup görseli:		ID 119433

- Ana uygulama
- Yan uygulama