

Status:	Ok
Freigabe:	01.10.2020

Klassifizierung	Serie publiczne
Typ produktu:	Elastyczne materiały ścierne
Haupt-Industrien:	Przemysł meblarski
Weitere-Industrien:	Płyty Parkiet

Produktprofil	
Typ ziarna::	Węglik krzemu
Zakres granulacji (cały):	36-220 FEPA P / ISO 6344
Podłoże:	Płótno Z, poliester
Rodzaj nasypu:	elektrostatyczny, niepełny P036 – P100 pełny P120 – P220
Spoivo:	Żywica syntetyczna
Powłoka specjalna:	
Technologia:	TopTec

Eigenschaften	Technologia
Wydajność ścierna:	8 - wysoka
Żywotność:	8 - długi
Wykończenie:	7 - dobre
Elastyczność:	3 - sztywna
Siła nacisku:	7 - mocny

Vorteile	
Przemysł meblarski:	- Do kompletnego procesu szlifowania: od szlifowania kalibracyjnego do szlifowania wykończeniowego - Wysoka odporność na rozerwanie - Wysoka odporność na działanie czynników atmosferycznych - Wielokrotna wymiana taśm w urządzeniu - Możliwość stosowania jako taśmy szerokiej i segmentowej - Łatwa obsługa - Wodoodporność i zmywalność

Anwendungen	
Przemysł meblarski:	- Kalibrowanie - Szlifowanie przygotowawcze - Szlifowanie wykończeniowe - Szlif finalny płyt wiórowych, płyt MDF i płyt pilśniowych twardych - Szlif finalny płyt laminowanych (tylna strona) - Szlif finalny sklejek, płyt stolarskich i płyt z litego drewna

Werkstoff

Przemysł meblarski:	Laminaty Materiały drewniane Materiały drewniane Materiały drewniane Materiały drewniane Materiały drewniane Tworzywa sztuczne	○ Laminat HPL ● Płyta wiórowa ● Płyta MDF ● Płyta HDF ● Materiał drewnopochodny ○ Płyta mineralna ○ Materiały mineralne
---------------------	--	---

Konfektionsformen

	Oberkonfektion	Unterkonfektion
	Rolki	- Jumbolino
	Taśmy	- Taśmy szerokie (szerokość: od 400 mm) - Taśmy do szlifierek ręcznych i tuleje ściernie (szerokość: 30-390 mm / długość do 950 mm) - Taśmy wąskie, krawędziowe i długie (szerokość: 25-399 mm / długość do 8500 mm) - Taśmy ściernie wąskie (szerokość: 6-30 mm / długość do 950 mm)

Stosowanie

	Obergruppe	Untergruppe
	Stacjonarne szlifowanie taśmą	Szlifowanie szerokotaśmowe, kontaktowe
	Stacjonarne szlifowanie taśmą	Szlifowanie szerokotaśmowe, kontaktowe/poduszkowe
	Stacjonarne szlifowanie taśmą	Szlifowanie szerokotaśmowe, poduszkowe
Szlif:		

Details

Nie nadaje się do:	- Kalibrowanie i szlifowanie średnie silnie oleistego i żywicznego drewna - W niskim zakresie granulacji przy obróbce litego drewna
Zalecane szlifowanie:	- Stosowanie w przypadku klejek i płyt stolarskich tylko z połączeniem typu 3, cięcie proste
Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa:	Beachten Sie die aktuellen, gültigen Sicherheitsempfehlungen auf: www.sia-abrasives.com > Know-how > Sicherheit - Przestrzeganie karty charakterystyki materiału ściernego (dostępna w sia Abrasives) - Postępowanie zgodnie z ogólnymi zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa organizacji FEPA - Stosowanie okularów i masek ochronnych - Stosowanie skutecznego systemu odsysania pyłu lub noszenie maski chroniącej przed drobnym pyłem



Kommunikation			
Claim:	Wielofunkcyjna taśma szlifierska do szlifowania wstępnego i wykończeniowego		
Copy:	Dzięki wytrzymałemu, a zarazem elastycznemu podłożu poliestrowemu oraz szerokiemu zakresowi granulacji 2718 siapan zapewnia jednolicie precyzyjny i pierwszorzędny rezultat podczas wszystkich popularnych zastosowań: od szlifowania kalibracyjnego do wykończeniowego.		
Bildmaterial:	Product Top View (PTV)	Przednia strona:	ID
		Tylna strona:	ID
	Zdjęcie zastosowania	Przemysł meblarski:	ID 1486
	Prezentacja produktów:		
	Zdjęcie makro:		
	Zdjęcie opakowania:		
	Zdjęcie grupy produktów:		ID 8165

- Hauptanwendung
- Nebenanwendung