

Durum:	Tamam
Onay:	29.07.2019

Sınıflandırma	Kamusal kullanım serileri
Ürün bilgisi:	Esnek zımpara ürünleri
Ana endüstriler:	Mobilya imalatı
Diğer endüstriler:	Panel Parke

Ürün profili		
Kum tipi:	Silisyum karbür	
Kum aralığı (toplam):	40-180	FEPA P / ISO 6344
Taban:	Z bez, polyester	
Püskürtme şekli:	Elektrostatik açık Kapalı	P040 – P100 P120 – P180
Bağlantı:	Tam suni reçine	
Özel katman:		
Donanım:	TopTec	

Özellikler		Teknoloji
Yüzey kazıma performansı:	9 - çok yüksek	- TopTec
Dayanım süresi:	9 - çok uzun	
Son kat:	7 - İyi	
Esneklik:	2 - çok sert	
Pres basıncı:	8 - Yoğun	

Avantajlar	
Mobilya imalatı:	- Kalibrasyon zımparalamasından hassas zımparalamaya kadar tüm zımparalama prosesi için uygundur - Endüstriyel zımparalama makineleri için uygundur - Yüksek yırtılma mukavemeti - Yüksek iklim mukavemeti - Bant osilasyonundan yüksek yan güç alabilir - Sık bant değişimi için uygundur - Yönlendirme valsleri ve zımparalama pabucu arasındaki büyük destek mesafeleri köprülenebilir - Kolay kullanım - Su geçirmez ve yıkanabilir

Uygulama alanları	
Mobilya imalatı:	- Kalibrasyon - Ara zımparalama - Hassas zımparalama - Sunta levhaları, MDF'yi ve sert elyaf panelleri zımparalama - Kontrplakları, ham ağaç ve masif ahşap panelleri zımparalama

Malzeme

Mobilya imalatı:	Ahşap malzemeler Ahşap malzemeler Ahşap malzemeler Ahşap malzemeler Ahşap malzemeler Plastikler	● Sunta ● MDF plaka ● HDF plaka ● Ahşap malzeme ○ Mineral elyafı plaka ○ Mineral malzeme
------------------	--	---

Üretim biçimleri

Üst giyim	Alt giyim
 Rulolar	- Jumbolino
 Bantlar	- Geniş bantlar (genişlik: 400 mm'den itibaren) - El bantları ve zımpara halkaları (genişlik: 30-390 mm / uzunluk: 950 mm'ye kadar)

Kullanım alanları

Üst grup	Alt grup
 Bant zımparalama	Geniş kontakt band zımpara
 Bant zımparalama	Geniş bant, kontakt bant zımparalama
 Bant zımparalama	Geniş bant zımparalama
Zımparalama:	

Ayrıntılar

Şunun için uygun değil:	- Masif ahşap üzerinde kaba kum aralığında - Çok yağlı ve reçineli ağaçların orta seviyede zımparalaması ve kalibrasyonu
Uygulama önerisi:	- Kontrplak ve ham panel kullanım için kullanılan band tipi 3
Güvenlik önerisi:	Şu adresteki güncel, geçerli güvenlik önerilerini dikkate alın: www.sia-abrasives.com > Uzmanlık > Güvenlik - Güvenlik sertifikası (sia Abrasives'den alınır) - Genel FEPA güvenlik önerileri - Göz ve yüz koruması - Toz emme sistemi kullanma veya maskesi takma

İletişim

Lisans:	Kaba ve hassas zımparalama için sağlam çok amaçlı zımpara bandı
---------	---

İletişim			
Kopya:	Üniversal olarak kullanılabilir 2728 siapan, birinci sınıf kalite için birinci sınıf sonuçlar sunar. Stabil polyester altlığı sayesinde zorlayıcı koşullarda ve uzun dayanıklılık gerektiren durumlarda da mükemmel sonuçlar elde edilebilir, kalibrasyon zımparalamadan hassas zımparalamaya kadar.		
Resim:	Product Top View (PTV) (ürüne üstten bakış)	Ön sayfa:	ID
		Arka yüz:	ID
	Uygulama görseli	Mobilya imalatı:	ID 1486
	Ürün gösterimi:		
	Makro bağlantısı:		
	Ambalaj görseli:		
	Ürün grup görseli:		ID 8165

- Ana uygulama
- Yan uygulama