

Status:	Ok
Freigabe:	05.05.2020

<b>Klassifizierung</b>	Serie publiczne
Typ produktu:	Elastyczne materiały ściernie
Haupt-Industrien:	Wykończenie wnętrz
Weitere-Industrien:	


<b>Produktprofil</b>	
Typ ziarna::	Węglik krzemu
Zakres granulacji (cały):	60-220 FEPA P / ISO 6344
Podłoże:	Siatka
Rodzaj nasypu:	mechaniczny
Spoivo:	Żywica syntetyczna
Powłoka specjalna:	
Technologia:	

<b>Eigenschaften</b>		<b>Technologia</b>
Wydajność ścierna:	4 - mało	- sianet
Żywotność:	4 - niska	
Wykończenie:	8 - dobre	
Elastyczność:	8 - elastyczna	
Siła nacisku:		

<b>Vorteile</b>	
Wykończenie wnętrz:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Niewielki stopień zaklejania</li> <li>- Najdłuższa żywotność</li> <li>- Szlif maszynowy / przygotowanie powłok lakierniczych na powierzchniach</li> <li>- Bardzo dobry efekt szlifowania</li> <li>- Bardzo wysoka jakość obróbki w przypadku zastosowań lakierniczych</li> </ul>

<b>Anwendungen</b>	
Wykończenie wnętrz:	- Abschleifen von aufgestandenen Holzfasern

<b>Werkstoff</b>		
Wykończenie wnętrz:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Drewno</li> <li>Drewno</li> <li>Drewno</li> <li>Lakiery</li> <li>Lakiery</li> <li>Lakiery</li> <li>Płyty gipsowo-włóknowe</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Twarde drewno</li> <li>● Miękkie drewno</li> <li>○ Drewno żywiczne</li> <li>● Lakier PUR</li> <li>○ Lakier UV</li> <li>○ Lakier wodny</li> <li>● Płyty gipsowo-włóknowe</li> </ul>

<b>Konfektionsformen</b>	Oberkonfektion	Unterkonfektion
	Krażki	- Krążki różne

<b>Stosowanie</b>	Obergruppe	Untergruppe
	Szlifowanie szlifierkami ręcznymi	Szlifierka jednokrążkowa
Szlif:		

<b>Details</b>	
Nie nadaje się do:	
Zalecane szlifowanie:	
Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa:	Beachten Sie die aktuellen, gültigen Sicherheitsempfehlungen auf: <a href="http://www.sia-abrasives.com">www.sia-abrasives.com</a> > Know-how > Sicherheit

<b>Kommunikation</b>			
Claim:	Precyzyjny szlif maszynowy		
Copy:	Do szlifu finalnego litego drewna, szlifowania przygotowawczego przed nałożeniem pierwszej i kolejnej warstwy lakieru oraz do szlifowania parkietu – 2790 sianet przekonuje niskim stopniem zaklejania i bardzo dobrym efektem szlifowania.		
Bildmaterial:	Product Top View (PTV)	Przednia strona: ID 4984	Tylna strona: ID 4982
	Zdjęcie zastosowania	Wykończenie wewnątrz: ID 8057	
	Prezentacja produktów:		
	Zdjęcie makro:		
	Zdjęcie opakowania:		
	Zdjęcie grupy produktów: ID 12288		

- Hauptanwendung
- Nebenanwendung