

Status:	Ok
Freigabe:	10.11.2021

<b>Klassifizierung</b>	Serie publiczne
Typ produktu:	Elastyczne materiały ściernie
Haupt-Industrien:	Obróbka metalu
Weitere-Industrien:	Kolej Uzwojenia i blachy Budowa statków Maszyny i systemy Części tłoczone i profilowane Rury i profile





<b>Produktprofil</b>	
Typ ziarna::	Korund cyrkonowy
Zakres granulacji (cały):	24; 36-40; 60-100
Podłoże:	Płótno X
Rodzaj nasypu:	pełny
Spoivo:	Żywica syntetyczna
Powłoka specjalna:	
Technologia:	






<b>Eigenschaften</b>		<b>Technologia</b>
Wydajność ścierna:	7 - wysoka	
Żywotność:	7 - długi	
Wykończenie:	7 - dobre	
Elastyczność:	2 - bardzo sztywna	
Siła nacisku:	8 - mocny	

<b>Vorteile</b>	
Obróbka metalu:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Najwyższa stabilność i sztywność podkładu</li> <li>- Silnie ograniczone występowanie przebarwień dzięki substancji chłodzącej</li> <li>- Uniwersalny produkt do szlifowania na sucho i na mokro</li> </ul>

<b>Anwendungen</b>	
Obróbka metalu:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obróbka spawów</li> <li>- Usuwanie przebarwień powierzchni</li> <li>- Szlifowanie – zbieranie nadmiaru</li> <li>- Szlifowanie powierzchni</li> <li>- Gratowanie</li> <li>- Wygładzanie i wyrównywanie niedoskonałości</li> </ul>

<b>Werkstoff</b>					
Obróbka metalu:	<table border="0"> <tr> <td>Metale nieżelazne</td> <td>● Metal nieżelazny</td> </tr> <tr> <td>Stal</td> <td>● Stal niestopowa / niskostopowa</td> </tr> </table>	Metale nieżelazne	● Metal nieżelazny	Stal	● Stal niestopowa / niskostopowa
Metale nieżelazne	● Metal nieżelazny				
Stal	● Stal niestopowa / niskostopowa				

<b>Konfektionsformen</b>	Oberkonfektion	Unterkonfektion
	Rolki	- Rolki płócienne - Jumbolino
	Formatka	- Formatki różne
	Krążki	- Krążki samoprzylepne
	Taśmy	- Taśmy szerokie (szerokość: od 400 mm) - Taśmy do szlifierek ręcznych i tuleje ściernie (szerokość: 30-390 mm / długość do 950 mm) - Taśmy wąskie, krawędziowe i długie (szerokość: 25–399 mm / długość do 8500 mm) - Taśmy ściernie wąskie (szerokość: 6–30 mm / długość do 950 mm)

<b>Stosowanie</b>	Obergruppe	Untergruppe
	Szlifowanie szlifierekami ręcznymi	Pilnikarka taśmowa
	Stacjonarne szlifowanie taśmą	Szlifowanie taśmą, kontaktowe
	Stacjonarne szlifowanie taśmą	Szlifowanie szerokotaśmowe, kontaktowe
	Stacjonarne szlifowanie taśmą	Szlifowanie długotaśmowe
	Stacjonarne szlifowanie taśmą	Szlifowanie bezkłowe
Szlif:	Szlifowanie na sucho, Szlifowanie na mokro	

<b>Details</b>	
Nie nadaje się do:	- Szlifowanie wykończeniowe z użyciem miękkich wałów kontaktowych
Zalecane szlifowanie:	
Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa:	Beachten Sie die aktuellen, gültigen Sicherheitsempfehlungen auf: <a href="http://www.sia-abrasives.com">www.sia-abrasives.com</a> > Know-how > Sicherheit  - Przestrzeganie karty charakterystyki materiału ściernego (dostępna w sia Abrasives) - Postępowanie zgodnie z ogólnymi zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa organizacji FEPA - Stosowanie okularów i masek ochronnych - Stosowanie skutecznego systemu odsysania pyłu lub noszenie maski chroniącej przed drobnym pyłem

<b>Kommunikation</b>			
Claim:	Specjalista do szlifowania metalu na sucho w niskim zakresie granulacji		
Copy:	Specjalistyczna seria 2829 siaron y to optymalny wybór szczególnie do stali niestopowych i metali nieżelaznych. Gwarancja chłodnego szlifu i małej ilości przebarwień, a przy tym wysoka wydajność ścierna i wysoka wytrzymałość krawędzi oraz odporność na rozerwanie.		
Bildmaterial:	Product Top View (PTV)	Przednia strona:	ID 1879
		Tylna strona:	ID 4945
	Zdjęcie zastosowania	Obróbka metalu:	ID 8069
	Prezentacja produktów:		
	Zdjęcie makro:		
	Zdjęcie opakowania:		
	Zdjęcie grupy produktów:	ID 12292	

- Hauptanwendung
- Nebenanwendung