

Status:	Ok
Freigabe:	04.11.2024

Klassifizierung	Serie publiczne
Typ produktu:	Elastyczne materiały ściernie
Haupt-Industrien:	Obróbka metalu
Weitere-Industrien:	Kolej Uzwojenia i blachy Budowa statków Maszyny i systemy Części tłoczone i profilowane Rury i profile

Produktprofil	
Typ ziarna::	Korund
Zakres granulacji (cały):	24; 36-240; 320; 400 FEPA F / ISO 8486
Podłoże:	Płótno X
Rodzaj nasypu:	pełny
Spoivo:	Żywica syntetyczna
Powłoka specjalna:	
Technologia:	

Eigenschaften	Technologia
Wydajność ścierna:	6 - średnia
Żywotność:	6 - średnia
Wykończenie:	8 - dobre
Elastyczność:	4 - sztywna
Siła nacisku:	6 - średnia

Vorteile	
Obróbka metalu:	- Wysoka wytrzymałość krawędzi, wysoka odporność na rozerwanie - Uniwersalny produkt do szlifowania na sucho i na mokro - Długa żywotność dzięki wytrzymałemu podłożu

Anwendungen	
Obróbka metalu:	- Gratowanie - Usuwanie rdzy - Obróbka spawów - Szlifowanie – zbieranie nadmiaru - Usuwanie przebarwień powierzchni - Szlifowanie powierzchni - Wygładzanie i wyrównywanie niedoskonałości - Nadawanie struktury i szlifowanie wykończeniowe

Werkstoff

Obróbka metalu:	Metale nieżelazne Stal	• Metal nieżelazny • Stal niestopowa / niskostopowa
-----------------	---------------------------	--

Konfektionsformen

	Oberkonfektion	Unterkonfektion
	Rolki	- Rolki płócienne - Jumbolino
	Formatka	- Formatki różne
	Krażki	- Krążki siafix - Krążki różne
	Ściernice listkowe	- Ściernice listkowe, tkanina
	Taśmy	- Taśmy szerokie (szerokość: od 400 mm) - Taśmy do szlifierek ręcznych i tuleje ściernie (szerokość: 30-390 mm / długość do 950 mm) - Taśmy wąskie, krawędziowe i długie (szerokość: 25-399 mm / długość do 8500 mm) - Taśmy ściernie wąskie (szerokość: 6-30 mm / długość do 950 mm)

Stosowanie

	Obergruppe	Untergruppe
	Szlifowanie szlifierekami ręcznymi	Pilnikarka taśmowa
	Stacjonarne szlifowanie taśmą	Szlifowanie taśmą, kontaktowe
	Stacjonarne szlifowanie taśmą	Szlifowanie szerokotaśmowe, kontaktowe
	Stacjonarne szlifowanie taśmą	Szlifowanie długotaśmowe
Szlif:	Szlifowanie na sucho, Szlifowanie na mokro	

Details

Nie nadaje się do:	
Zalecane szlifowanie:	

Details

Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa:	Beachten Sie die aktuellen, gültigen Sicherheitsempfehlungen auf: www.sia-abrasives.com > Know-how > Sicherheit - Przestrzeganie karty charakterystyki materiału ściernego (dostępna w sia Abrasives) - Postępowanie zgodnie z ogólnymi zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa organizacji FEPA - Stosowanie okularów i masek ochronnych - Stosowanie skutecznego systemu odsysania pyłu lub noszenie maski chroniącej przed drobnym pyłem
-------------------------------------	---

Kommunikation

Claim:	Uniwersalny materiał ścierny do szlifowania metalu		
Copy:	Jako niedrogi uniwersalny materiał ścierny na solidnym podłożu z płótna, 2925 sialoX wyróżnia się wysoką wytrzymałością krawędzi, odpornością na rozerwanie i długą żywotnością, a podczas różnego rodzaju zastosowań, łącznie ze szlifowaniem wykończeniowym, prezentuje bardzo dobry rezultat pracy.		
Bildmaterial:	Product Top View (PTV)	Przednia strona:	ID
		Tylna strona:	ID
	Zdjęcie zastosowania	Obróbka metalu:	ID 8071
	Prezentacja produktów:		
	Zdjęcie makro:		
	Zdjęcie opakowania:		
	Zdjęcie grupy produktów:		ID 12295

- Hauptanwendung
- Nebenanwendung