

Status:	Ok
Freigabe:	27.03.2020

Klassifizierung	Serie publiczne
Typ produktu:	Elastyczne materiały ścierne
Haupt-Industrien:	Przemysł meblarski
Weitere-Industrien:	Kuchnie Okna i drzwi

Produktprofil	
Typ ziarna::	Tlenek aluminium
Zakres granulacji (cały):	80-180; 240 FEPA P / ISO 6344
Podłoże:	Płótno H, włókna mieszane
Rodzaj nasypu:	pełny
Spoiwo:	Żywica syntetyczna
Powłoka specjalna:	
Technologia:	

Eigenschaften	Technologia
Wydajność ścierna:	5 - średnia
Żywotność:	5 - średnia
Wykończenie:	9 - bardzo dobre
Elastyczność:	10 - bardzo elastyczna
Siła nacisku:	

Vorteile	
Przemysł meblarski:	- Wyjątkowy materiał ścierny, rozciągający się w zaznaczonym kierunku - Produkt szczególnie odpowiedni do szlifowania profili w strugarko-żłobiarkach i dwustronnych formatyzerko-czopiarkach - Produkt przeznaczony do szlifowania profili w obrabiarkach CNC - Szybka, bezpieczna wymiana materiału ściernego dzięki systemowi mocowania na rzepy siafast

Anwendungen	
Przemysł meblarski:	- Szlifowanie wykończeniowe elementów profilowanych - Szlif finalny zaokrągleń i spłaszczeń - Szlif finalny elementów profilowanych

Werkstoff	
Przemysł meblarski:	- Lite drewno - Lite drewno - Materiały drewniane - Materiały drewniane - Tworzywa sztuczne ● Miękkie drewno ● Twarde drewno ● Sklejka ○ Płyta MDF ○ Materiały mineralne

Konfektionsformen	Oberkonfektion	Unterkonfektion
	Rolki	- Rolki płócienne - Rolki jumbo
	Formatka	- Formatka siafast - Formatki różne
	Krażki	- Krążki siafast
	Komponenty systemowe	- Zestaw do szlifowania profili

Stosowanie	Obergruppe	Untergruppe
	Stacjonarne szlifowanie maszynowe	Szlifowanie profili kołem
Szlif:		

Details	
Nie nadaje się do:	- Formowanie profili - Szlifowanie na mokro
Zalecane szlifowanie:	- Przestrzegać zalecanej i maksymalnej prędkości obrotowej - Nie przekraczać maks. rozciągliwości 30% - Produkcja krążków do profili zgodnie z instrukcjami sia Abrasives - Stosować przewidziany klej kontaktowy
Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa:	Beachten Sie die aktuellen, gültigen Sicherheitsempfehlungen auf: www.sia-abrasives.com > Know-how > Sicherheit - Przestrzeganie karty charakterystyki materiału ściernego (dostępna w sia Abrasives) - Postępowanie zgodnie z ogólnymi zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa organizacji FEPA - Stosowanie okularów i masek ochronnych - Stosowanie skutecznego systemu odsysania pyłu lub noszenie maski chroniącej przed drobnym pyłem

Kommunikation	
Claim:	Bardzo elastyczny produkt do indywidualnej produkcji ściernic
Copy:	Wykonanie szlifierskich kół profilowych we własnym zakresie: wyjątkowy i rozciągliwy w oznakowanym kierunku produkt 2943 siatur h nadaje się zwłaszcza do obróbki elementów profilowanych i giętych w strugarko-żłobiarkach, dwustronnych formatyzerko-czopiarkach i obrabiarkach CNC, których koła szlifierskie można niskim kosztem obciągnąć na nowo w przypadku zużycia materiału ściernego.



Kommunikation			
Bildmaterial:	Product Top View (PTV)	Przednia strona:	ID
		Tylna strona:	ID
	Zdjęcie zastosowania	Przemysł meblarski:	ID 362
	Prezentacja produktów:		
	Zdjęcie makro:		
	Zdjęcie opakowania:		
	Zdjęcie grupy produktów:		ID 7618 ID 1677

- Hauptanwendung
- Nebenanwendung