

Status:	Ok
Freigabe:	10.11.2021

Klassifizierung	Serie publiczne
Typ produktu:	Elastyczne materiały ściernie
Haupt-Industrien:	Obróbka metalu
Weitere-Industrien:	Odlewnictwo i kuźnictwo Turbiny Maszyny i systemy Części tłoczone i profilowane

Produktprofil	
Typ ziarna::	Korund
Zakres granulacji (cały):	60-240; 320 FEPA P / ISO 6344
Podłoże:	Płótno J
Rodzaj nasypu:	pełny
Spoivo:	Żywica syntetyczna
Powłoka specjalna:	
Technologia:	

Eigenschaften	Technologia
Wydajność ścierna:	6 - średnia
Żywotność:	6 - średnia
Wykończenie:	9 - bardzo dobre
Elastyczność:	7 - elastyczna
Siła nacisku:	7 - mocny

Vorteile	
Obróbka metalu:	- Dobre dopasowanie do konturów, zaokrągleń i profili - Doskonała jakość obróbki powierzchni - Szeroki zakres zastosowań

Anwendungen	
Obróbka metalu:	- Usuwanie rdzy - Usuwanie przebarwień powierzchni - Szlifowanie powierzchni - Gratowanie - Wygładzanie i wyrównywanie niedoskonałości - Nadawanie struktury i szlifowanie wykończeniowe

Werkstoff	
Obróbka metalu:	Metale nieżelazne Stal ● Metal nieżelazny ● Stal niestopowa / niskostopowa

Konfektionsformen	Oberkonfektion	Unterkonfektion
	Rolki	- Rolki płócienne - Jumbolino
	Arkusz	- Standardowy arkusz
	Formatka	- Formatki różne
	Krążki	- Krążki różne
	Taśmy	- Taśmy szerokie (szerokość: od 400 mm) - Taśmy do szlifierek ręcznych i tuleje ściernie (szerokość: 30-390 mm / długość do 950 mm) - Taśmy wąskie, krawędziowe i długie (szerokość: 25–399 mm / długość do 8500 mm) - Taśmy SCM - Taśmy ściernie wąskie (szerokość: 6–30 mm / długość do 950 mm)

Stosowanie	Obergruppe	Untergruppe
	Szlifowanie szlifierekami ręcznymi	Pilnikarka taśmowa
	Stacjonarne szlifowanie taśmą	Szlifowanie taśmą, kontaktowe
	Stacjonarne szlifowanie taśmą	Szlifowanie luźną taśmą
	Stacjonarne szlifowanie taśmą	Szlifowanie długotaśmowe
Szlif:	Szlifowanie na sucho	

Details	
Nie nadaje się do:	- Szlifowanie na mokro
Zalecane szlifowanie:	
Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa:	Beachten Sie die aktuellen, gültigen Sicherheitsempfehlungen auf: www.sia-abrasives.com > Know-how > Sicherheit - Przestrzeganie karty charakterystyki materiału ściernego (dostępna w sia Abrasives) - Postępowanie zgodnie z ogólnymi zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa organizacji FEPA - Stosowanie okularów i masek ochronnych - Stosowanie skutecznego systemu odsysania pyłu lub noszenie maski chroniącej przed drobnym pyłem

Kommunikation			
Claim:	Elastyczność i szeroki zakres zastosowań		
Copy:	Jako specjalistyczny produkt do takich zastosowań, jak szlifowanie instrumentów chirurgicznych i kopert zegarków, 2945 siatur j imponuje szerokim wachlarzem możliwości obejmującym także nadawanie struktury i szlifowanie wykończeniowe i prezentuje przy tym zalety, jakie musi posiadać elastyczny materiał ścierny oferujący pełen zakres obróbki: od szlifu wstępnego do wykończeniowego.		
Bildmaterial:	Product Top View (PTV)	Przednia strona:	ID
		Tylna strona:	ID
	Zdjęcie zastosowania	Obróbka metalu:	ID 5623
	Prezentacja produktów:		
	Zdjęcie makro:		
	Zdjęcie opakowania:		
	Zdjęcie grupy produktów:		ID 12296

- Hauptanwendung
- Nebenanwendung