

Status:	Ok
Freigabe:	23.10.2020

Klassifizierung	Serie publiczne
Typ produktu:	Elastyczne materiały ścierne
Haupt-Industrien:	Przemysł meblarski
Weitere-Industrien:	Płyty Parkiet

Produktprofil	
Typ ziarna::	Węglik krzemu
Zakres granulacji (cały):	36-150 FEPA P / ISO 6344
Podłoże:	Kombinacja papier/płótno
Rodzaj nasypu:	elektrostatyczny, niepełny P036 – P100 pełny P120 – P150
Spoivo:	Żywica syntetyczna
Powłoka specjalna:	
Technologia:	TopTec

Eigenschaften	Technologia
Wydajność ścierna:	9 - bardzo wysoka
Żywotność:	9 - bardzo długi
Wykończenie:	9 - bardzo dobre
Elastyczność:	2 - bardzo sztywna
Siła nacisku:	8 - mocny

Vorteile	
Przemysł meblarski:	- Do kompletnego procesu szlifowania: od szlifowania kalibracyjnego do szlifowania wykończeniowego - Bardzo dobry efekt szlifowania dzięki stabilnemu podłożu - Bardzo długa żywotność - Ochrona materiału trzewika - Podłoże o bardzo wysokiej sztywności i wytrzymałości - Możliwość stosowania jako taśmy szerokiej i segmentowej

Anwendungen	
Przemysł meblarski:	- Kalibrowanie - Szlifowanie przygotowawcze - Szlifowanie wykończeniowe - Szlif finalny płyt wiórowych, płyt MDF i płyt pilśniowych twardych - Szlif finalny płyt laminowanych (tylna strona) - Szlif finalny sklejki, płyt stolarskich i płyt z litego drewna

Werkstoff

Przemysł meblarski:	Laminaty Materiały drewniane Materiały drewniane Materiały drewniane Materiały drewniane Materiały drewniane Tworzywa sztuczne	○ Laminat HPL ● Płyta wiórowa ● Płyta MDF ● Płyta HDF ● Materiał drewnopochodny ○ Płyta mineralna ○ Materiały mineralne
---------------------	--	---

Konfektionsformen

	Oberkonfektion	Unterkonfektion
	Rolki	- Rolki płócienne/papierowe - Jumbolino
	Taśmy	- Taśmy szerokie (szerokość: od 400 mm)

Stosowanie

	Obergruppe	Untergruppe
	Stacjonarne szlifowanie taśmą	Szlifowanie szerokotaśmowe, kontaktowe
	Stacjonarne szlifowanie taśmą	Szlifowanie szerokotaśmowe, kontaktowe/poduszkowe
	Stacjonarne szlifowanie taśmą	Szlifowanie szerokotaśmowe, poduszkowe
Szlif:		

Details

Nie nadaje się do:	- Drewno żywiczne - Wielokrotna wymiana taśm w urządzeniu - Nie nadaje się do prania
Zalecane szlifowanie:	
Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa:	Beachten Sie die aktuellen, gültigen Sicherheitsempfehlungen auf: www.sia-abrasives.com > Know-how > Sicherheit - Przestrzeganie karty charakterystyki materiału ściernego (dostępna w sia Abrasives) - Postępowanie zgodnie z ogólnymi zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa organizacji FEPA - Stosowanie okularów i masek ochronnych - Stosowanie skutecznego systemu odsysania pyłu lub noszenie maski chroniącej przed drobnym pyłem

Kommunikation

Claim:	Kombinacja łącząca najwyższą wydajność i optymalne wykończenie
--------	--

Kommunikation

Copy:	Zaawansowane technologicznie taśmy specjalistycznej serii 3708 siapan są optymalnym wyborem do szlifowania kalibracyjnego, przygotowawczego i wykończeniowego płyt ze sklejki, płyt stolarskich oraz desek z drewna klejonego i paneli.		
Bildmaterial:	Product Top View (PTV)	Przednia strona:	ID
		Tylna strona:	ID
	Zdjęcie zastosowania	Przemysł meblarski:	ID 4826
	Prezentacja produktów:		
	Zdjęcie makro:		
	Zdjęcie opakowania:		
	Zdjęcie grupy produktów:		ID 12299

- Hauptanwendung
- Nebenanwendung