

Status:	Ok
Freigabe:	29.10.2024

Klassifizierung	Serie publiczne
Typ produktu:	Włókninowe materiały ścierne
Haupt-Industrien:	Obróbka metalu
Weitere-Industrien:	

Produktprofil	
Typ ziarna::	Tlenek aluminium
Zakres granulacji (cały):	
Podłoże:	Włóknina
Rodzaj nasypu:	mechaniczny
Spoiwo:	Żywica syntetyczna
Powłoka specjalna:	
Technologia:	

Eigenschaften	Technologia
Wydajność ścierna:	8 - wysoka
Żywotność:	8 - długi
Wykończenie:	9 - bardzo dobre
Elastyczność:	5 - średnia
Siła nacisku:	6 - średnia

Vorteile	
Obróbka metalu:	- Równomierny efekt szlifowania i długa żywotność dzięki jednolitej dystrybucji i penetracji ziarna - Wysoka odporność na rozerwanie - Niewielki stopień zaklejania - Uniwersalny produkt do szlifowania na sucho i na mokro

Anwendungen	
Obróbka metalu:	- Gratowanie - Usuwanie rdzy i powłok malarskich - Usuwanie przebarwień powierzchni - Szlifowanie powierzchni - Wygładzanie i wyrównywanie niedoskonałości - Nadawanie struktury / szlifowanie wykończeniowe

Werkstoff	
Obróbka metalu:	Metale nieżelazne Stal Stal nierdzewna ● Metal nieżelazny ● Stal niestopowa / niskostopowa ● Stal wysokostopowa

Konfektionsformen	Oberkonfektion	Unterkonfektion
	Rolki	- Rolki sifleece
	Krążki	- Krążki sifafix - Krążki sifleece

Stosowanie	Obergruppe	Untergruppe
	Stacjonarne szlifowanie taśmą	Szlifierka podwójna
Szlif:	Szlifowanie na sucho, Szlifowanie na mokro	

Details	
Nie nadaje się do:	
Zalecane szlifowanie:	
Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa:	Beachten Sie die aktuellen, gültigen Sicherheitsempfehlungen auf: www.sia-abrasives.com > Know-how > Sicherheit - Przestrzeganie karty charakterystyki materiału ściernego (dostępna w sia Abrasives) - Postępowanie zgodnie z ogólnymi zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa organizacji FEPA - Stosowanie okularów i masek ochronnych - Stosowanie skutecznego systemu odsysania pyłu lub noszenie maski chroniącej przed drobnym pyłem

Kommunikation			
Claim:	Równomierne wykończenie powierzchni dzięki stałej wydajności szlifowania		
Copy:	6140 sifleece sd nadaje się m.in. do usuwania rdzy, powłok malarskich i przebarwień oraz do nadawania struktury i szlifowania wykończeniowego, przekonując przy tym nie tylko równomiernym efektem szlifowania, lecz także długą żywotnością i niskim stopniem zaklejania. Podczas szlifowania na sucho i na mokro.		
Bildmaterial:	Product Top View (PTV)	Przednia strona:	ID
		Tylna strona:	ID
	Zdjęcie zastosowania	Obróbka metalu:	ID 560
	Prezentacja produktów:		
	Zdjęcie makro:		
	Zdjęcie opakowania:		
	Zdjęcie grupy produktów:		

- Hauptanwendung
- Nebenanwendung