

| | |
|---------------|------------|
| Stato: | Ok |
| Approvazione: | 11.09.2025 |

| Classificazione | Serie disponibili al pubblico |
|------------------------|--|
| Tipo prodotto: | Abrasivi flessibili |
| Settori principali: | Carpenteria metallica |
| Altri settori: | Fusione e fucinatura Bobine e lamiere Impiantistica Attrezzature sportive Pezzi tranciati, pezzi ottenuti per deformazione |

| Caratteristiche del prodotto | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Tipo di grana: | Ossido di zirconio |
| Granulometria (totale): | 24; 36-120 |
| Supporto: | tessuto Y |
| Cosparsione: | chiusa |
| Legante: | doppia resina |
| Copertura speciale: | |
| Equipaggiamento: | |

| Caratteristiche | Tecnologia |
|---------------------------|-------------------|
| Capacità di asportazione: | 8 - alta |
| Durata: | 8 - lunga |
| Finitura: | 8 - buona |
| Flessibilità: | 1 - molto rigido |
| Pressione di appoggio: | 8 - elevato |




| Vantaggi | |
|------------------------|---|
| Carpenteria metallica: | <ul style="list-style-type: none"> - Può essere utilizzato sia a secco che ad umido - Eccellente stabilità e rigidità del supporto - Ampia gamma di applicazioni |

| Impieghi | |
|------------------------|---|
| Carpenteria metallica: | <ul style="list-style-type: none"> - Rimozione di colorazioni di lavorazione - Asportazione - Smerigliatura superficiale - Sbavatura - Rifinitura e correzione errori di lavorazione - Strutturazione e levigatura finale |





Materiali

| | | |
|------------------------|--|---|
| Carpenteria metallica: | Acciaio Acciaio inox Metalli non ferrosi | <ul style="list-style-type: none"> ● Acciaio non legato / bassolegato ● Acciaio ad alta lega ● Metalli non ferrosi |
|------------------------|--|---|

Formati della confezione

| | Sovraconfezione | Sottoconfezione |
|---|-----------------|--|
|  | Rotoli | - Rotoli in tessuto |
|  | Dischi | - Dischi vari |
|  | Nastri | <ul style="list-style-type: none"> - Nastri alti (larghezza: a partire da 400 mm) - Nastri stretti, per bordi e lunghi (larghezza: 25-399 mm / lunghezza: fino a 8500 mm) - Nastri lunghi (larghezza: 6-30 mm / lunghezza: fino a 950 mm) |

Impiego

| | Gruppo superiore | Sottogruppo |
|---|---|---|
|  | Levigatura a nastro stazionaria | Levigatura a nastro con rullo di contatto |
|  | Levigatura a nastro stazionaria | Levigatura a nastro largo con rullo di contatto |
|  | Levigatura a nastro stazionaria | Levigatura a nastro lungo |
|  | Levigatura a nastro stazionaria | Levigatura a nastro centerless |
| Levigatura: | Levigatura a secco, Levigatura con liquido refrigerante | |

Dettagli

| | |
|-----------------------------|--|
| Non adatto per: | - Utilizzi che richiedano un supporto particolarmente flessibile |
| Consigli per la levigatura: | |
| Indicazione di sicurezza: | Rispettare le raccomandazioni per la sicurezza valide attualmente in vigore consultabili su: www.sia-abrasives.com > Competenza > Sicurezza |

Per comunicazioni

| | |
|--------|--|
| Claim: | Lo specialista a grana grossa per la levigatura a umido e a secco di metallo e altri materiali |
|--------|--|

| Per comunicazioni | | | |
|-------------------------|--|---------------------------|----------|
| Copy: | 2870 siaron può essere utilizzato universalmente e convince nella levigatura a umido e a secco grazie all'elevata capacità di asportazione e alla lunga durata su acciai legati e non legati, metalli non ferrosi e materiali non metallici. | | |
| Materiale iconografico: | Product Top View (PTV) | Lato anteriore: | ID |
| | | Retro: | ID |
| | Immagine dell'applicazione | Carpenteria metallica: | ID 5618 |
| | Presentazione dei prodotti: | | |
| | Immagine macro: | | |
| | Immagine della confezione: | | |
| | Immagine gruppo prodotti: | | ID 12289 |

- Utilizzo principale
- Utilizzo secondario