

Status:	Ok
Freigabe:	13.05.2026

Klassifizierung	Serie publiczne
Typ produktu:	Elastyczne materiały ściernie
Haupt-Industrien:	Motoryzacja Aerospace
Weitere-Industrien:	Samochody ciężarowe Kolej Przemysł stoczniowy Autobusy

Produktprofil	
Typ ziarna::	Korund 600 – 2000
Zakres granulacji (cały):	600-2000
Podłoże:	Gąbka
Rodzaj nasypu:	metoda specjalna
Spoivo:	Żywica syntetyczna
Powłoka specjalna:	Stearynian
Technologia:	

Eigenschaften	Technologia
Wydajność ścierna:	7 - wysoka
Żywotność:	8 - długi
Wykończenie:	9 - bardzo dobre
Elastyczność:	10 - bardzo elastyczna
Siła nacisku:	

Vorteile	
Motoryzacja:	- Bardzo wysoka wydajność szlifowania przy zachowanej perfekcyjnej jakości szlifowanej powierzchni - Przekonująca wydajność podczas szlifowania na sucho i natychmiast widoczny efekt - Powłoka antyadhezyjna wydłuża żywotność i obniża nakłady związane z czyszczeniem - Najwyższa jakość obróbki powierzchni dzięki optymalnemu rozkładowi siły docisku przez gąbkę - Pełnopowierzchniowe odsysanie i środowisko pracy o niskim zapyleniu dzięki wielokrotnej perforacji
Aerospace:	- Bardzo wysoka wydajność szlifowania przy zachowanej perfekcyjnej jakości szlifowanej powierzchni - Przekonująca wydajność podczas szlifowania na sucho i natychmiast widoczny efekt - Powłoka antyadhezyjna wydłuża żywotność i obniża nakłady związane z czyszczeniem - Najwyższa jakość obróbki powierzchni dzięki optymalnemu rozkładowi siły docisku przez gąbkę - Pełnopowierzchniowe odsysanie i środowisko pracy o niskim zapyleniu dzięki wielokrotnej perforacji

Anwendungen	
Motoryzacja:	- Szlifowanie wykończeniowe wypełniaczy - Matowanie struktury przed szlifowaniem miejscowym - Przygotowanie do polerowania powierzchni o wysokim połysku
Aerospace:	- Szlifowanie wykończeniowe wypełniaczy - Matowanie struktury przed szlifowaniem miejscowym - Przygotowanie do polerowania powierzchni o wysokim połysku

Werkstoff	
Motoryzacja:	Lakiery Lakiery Podkłady Powłoki malarskie Wypełniacz ● Powłoka lakiernicza ● Stara powłoka lakiernicza ● Podkład ● Kolor ● Wypełniacz
Aerospace:	Lakiery Podkłady ● Kolor ● Stara powłoka malarska ● Wypełniacz ● Powłoka lakiernicza ● Podkład

Konfektionsformen	Oberkonfektion	Unterkonfektion
	Formatka	- siasoft Pads
	Krążki	- Krążki siafast

Stosowanie	Obergruppe	Untergruppe
	Szlifowanie szlifierkami ręcznymi	Szlifierka mimośrodowa / szlifierka rotacyjna
	Szlifowanie ręczne	Szlifowanie ręczne
Szlif:	Szlifowanie na sucho	

Details	
Nie nadaje się do:	- Szlifowanie szyb - Lakiery ceramiczne - Szlifowanie kamienia
Zalecane szlifowanie:	

Details

Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa:

Beachten Sie die aktuellen, gültigen Sicherheitsempfehlungen auf:
www.sia-abrasives.com > Know-how > Sicherheit

- Przestrzeganie karty charakterystyki materiału ściernego (dostępna w sia Abrasives)
- Postępowanie zgodnie z ogólnymi zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa organizacji FEPA
- Stosowanie okularów i masek ochronnych
- Stosowanie skutecznego systemu odsysania pyłu lub noszenie maski chroniącej przed drobnym pyłem

Kommunikation

Claim:	Wydajna praca i perfekcyjne wykończenie powierzchni podczas szlifowania na sucho		
Copy:	7950 siapower-foam: Wydajne rozwiązanie do matowania, szlifowania wykończeniowego i przygotowania do polerowania w procesie szlifowania na sucho. System wielootworowy z powłoką antyadhezyjną zapewnia skuteczne usuwanie pyłu z powierzchni. Efektywne wykończenie, szczególnie w przypadku podkładów i lakierów, dzięki niezwykle elastycznemu podłożu z gąbki, które wyrównuje siłę docisku.		
Bildmaterial:	Product Top View (PTV)	Przednia strona:	ID 119441
		Tylna strona:	ID
	Zdjęcie zastosowania	Motoryzacja:	ID 119374
		Aerospace:	ID 9271
	Prezentacja produktów:		
	Zdjęcie makro:		
	Zdjęcie opakowania:		
	Zdjęcie grupy produktów:		ID 119442

- Hauptanwendung
- Nebenanwendung