



# 6120 siafleece

Para acabamentos de superfície uniformes em lixamento manual e máquinas portáteis



### Para acabamentos de superfície uniformes em lixamento manual e máquinas portáteis

O 6120 siafleece pode ser utilizado no lixamento a úmido e seco e impressiona pela elevada adaptabilidade à forma, pelo desempenho constante ao longo de toda a vida útil, pela reduzida tendência de empastamento e pela elevada e constante qualidade de superfícies.

- ▶ Empastamento reduzido
- ▶ Padrão de lixamento homogêneo e longa vida útil graças à distribuição e penetração constante do grão
- ▶ Dobrável e cortável para qualquer formato

#### Perfil do produto

Tipo de grão:	óxido de alumínio
Costado:	carbeto de silício
Tipo de distribuição:	não tecido
Aglutinante:	mecânico

óxido de alumínio  
carbeto de silício  
não tecido  
mecânico  
resina sintética pura

#### Aplicações

- Polir plásticos reforçados a fibra de vidro (PRFV)
- Acabamento em vernizes velhos e novos bem como materiais compósitos
- Limpar locais de soldagem
- Lixamento intermediário de superfícies arredondadas e perfis
- Aperfeiçoar arcas de lixamento

#### Materiais

Plástico reforçado a fibra de vidro (PRFV); Material composto; Alumínio; Aço de alta liga; aço não ligado / de baixa liga

#### Tecnologia

siafast

#### Aplicação

