



1944 siaone

The one with cut



The one with cut

La qualité avec une bonne agressivité et une durée de vie optimale. Pour le ponçage de multiples matériaux, notamment les mastics, les apprêts, les vernis, les laques, la peinture et le bois par les utilisateurs soucieux des prix.

- ▶ Bonne agressivité initiale grâce aux grains optimisés très tranchants
- ▶ Stabilité de processus grâce à des profondeurs de rugosité cohérentes sur toute la plage de granulométries
- ▶ Excellent rapport prix/performances

Profil de produit

| | | |
|---------------------|--|----------------------------|
| Type de grain: | Oxyde d'alumine | P040 – P500 |
| Granulométrie: | 40; 60-240; 320; 400-500 | |
| Support: | Papier C (FSC-certié) Papier B (FSC-certié) | P040 – P100 P120 – P500 |
| Epan dage: | Électrostatique | |
| Liant: | Résine synthétique | |
| Revêtement spécial: | Stéarate | P220 – P500 |

Application



Applications

- Ponçage de rouille
- Décapage de lasures, peintures et colorations anciennes
- Décapage de peintures et laques anciennes
- Ponçage de fibres de bois qui se sont redressées
- Ponçage de lattes
- Ponçage de terrasses en bois et contours de piscines en bois
- Ponçage de peintures ternies ou couches de peinture mal adhérentes
- Décapage ou ponçage léger de surfaces
- Ponçage de surfaces mastiquées
- Ponçage léger de surfaces pour une meilleure adhérence de la peinture
- Ponçage fin de surfaces

Matières

Bois tendres; Bois durs; Bois résineux; Vernis et laques à l'eau; Matériaux minéraux; Vieilles peintures; Vernis anciens; Apprêts; Sous-couche; Mastic; Plastiques; Panneau en fibres minérales; Plâtre et placo; Plaques de plâtre renforcées de fibres

Technologie

siafast