



# 1944 siaone

the one with cut



### the one with cut

La calidad con capacidad de abrasión agresiva y una vida útil óptima. Para usuarios enfocados en el precio y para el tratamiento de diferentes materiales, como masilla, imprimación, barniz, pintura y madera.

- ▶ Capacidad de abrasión inicial agresiva gracias a los granos del abrasivo optimizados
- ▶ Estabilidad en el proceso gracias a la profundidad de surco probada en todos los granos
- ▶ Excelente relación calidad-precio

#### Perfil de producto

Tipo de grano:	óxido de aluminio	P040 – P500
Granulometría:	40; 60-240; 320; 400-500	
Soporte:	Papel C (FSC-certificado)	P040 – P100
	Papel B (FSC-certificado)	P120 – P500
Recubrimiento:	Electrostática	
Encolado:	resina sobre resina	
Recubrimiento especial:	estearato	P220 – P500

#### Aplicación



#### Aplicaciones

- Lijado de revestimientos e impurezas
- Lijado de imprimaciones
- Rectificado de masillas y rellenos
- Lijado fino de rellenos
- Lijado de barnices viejos y nuevos

#### Materiales

Color; Rellenos; Pintura; Barniz viejo; Imprimación; Imprimación epoxi; Plástico; Vidrio acrílico; Poliéster Gelcoat; Plástico reforzado con fibra de vidrio (PRFV); Material compuesto (composite)

#### Tecnología

siafast