



7900 sianet

L'abrasif réticulé performant



L'abrasif réticulé performant

La structure réticulée particulière du 7900 sianet permet un travail sans poussière avec un pouvoir abrasif très élevé.

- ▶ Aspiration de la poussière sur toute la surface
- ▶ Rendement de ponçage élevé sans encrassement
- ▶ Extrêmement efficace et productif
- ▶ Grande résistance au déchirement grâce au support toile réticulé
- ▶ Idéal pour les bois gras ou résineux

Profil de produit

Type de grain:	Blue fired / oxyde d'alumine semi-friable
Granulométrie:	80-240; 320; 400
Support:	Toile
Epandage:	Électrostatique
Liant:	Résine synthétique

Applications

- Décapage de revêtements et de défauts
- Ponçage de peintures, vernis, mastics, d'apprêts et plastiques
- Ponçage de primaires et de couches de fond
- Ponçage fin de surfaces
- Égrenage des vernis
- Préparation au poli-miroir
- Ponçage fin de bois massifs, contreplaqué, matières minérales, couche d'apprêt, plaques en plâtre et en fibre

Application



Matières

Peinture; Apprêts; Mastic; Laque; Vernis anciens; Sous-couche; Primaire époxy; Primaire cataphorèse; Plastiques; Verre acrylique; Enduit gélifié polyester; Plastique renforcé de fibres de verre (PRFV)

Technologie

siafast; sianet