

Ficha de dados técnicos

2906 siatur



Status:	Ok
Aprovação:	06.11.2020

Classificação	Séries abertas
Tipo de produto:	Abrasivos flexíveis
Setores principais:	Construindo interiores Produção de móveis
Outros setores:	

Perfil do produto	
Tipo de grão:	óxido de alumínio
Granulometria (total):	60-320
Costado:	Tecido J, algodão
Tipo de distribuição:	fechada
Aglutinante:	resina sintética pura
Revestimento especial:	
Equipamento:	

Características		Tecnologia
Taxa de remoção:	8 - elevado	
Durabilidade:	7 - longa	
Acabamento:	6 - médio	
Flexibilidade:	9 - muito flexível	
Força de compressão:		

Vantagens	
Construindo interiores:	<ul style="list-style-type: none">- Elevada capacidade de adaptação a contornos, superfícies arredondadas e perfis- Totalmente apropriado para o lixamento manual de peças torneadas- Cortável para qualquer formato
Produção de móveis:	<ul style="list-style-type: none">- Alta precisão no lixamento de perfis- Totalmente apropriado para o lixamento manual de peças torneadas- Elevada capacidade de adaptação a contornos, superfícies arredondadas e perfis- Cortável para qualquer formato- Apropriado para cilindros pneumáticos- Apropriado para cilindros de escova

Aplicações	
Construindo interiores:	
Produção de móveis:	<ul style="list-style-type: none">- Polimento fino de perfis e contornos- Lixamento intermediário de superfícies arredondadas e perfis- Lixar perfis para raios superiores a 5 mm

Ficha de dados técnicos

2906 siatur



Material		
Construindo interiores:	Madeira Madeira Madeira Massa Materiais de superfície sólida Pinturas primárias Primer Vernizes Vernizes Vernizes Vernizes Vernizes	<ul style="list-style-type: none"> ● Madeira macia ● Madeira dura ● Madeira resinosa ● Massa ● Minerais ● Primário ● Primer ○ Verniz UP ○ Verniz PU ○ Verniz NC ○ Verniz UV ○ Verniz base água
Produção de móveis:	Madeira maciça Madeira maciça Madeira maciça Materiais sintéticos Revestimentos Revestimentos Revestimentos Revestimentos Revestimentos Revestimentos Revestimentos Revestimentos	<ul style="list-style-type: none"> ● Madeira macia ● Madeira dura ● Madeira resinosa ● Minerais ○ Primário ○ Massa ○ Primer ○ Verniz UP ○ Verniz PU ○ Verniz NC ○ Verniz UV ○ Verniz base água

Disponibilidade	Confecção superior	Confecção inferior
	Rolos	- Rolos de tecido/papel - Rolos de tecido - Jumbolino

Aplicação	Grupo superior	Subgrupo
	Lixamento manual	Lixamento manual
	Lixamento manual	Lixamento manual de arestas
	Lixamento manual	Lixamento manual de perfis
	Lixamento com cinta estacionária	cinta para lixamento de perfis
	Lixamento com máquina estacionária	Rolos
Lixamento:		

Detalhes	
Nenhuma aptidão para:	
Recomendação de lixamento:	
Recomendação de segurança:	<p>Respeite as recomendações de segurança atuais válidas em: www.sia-abrasives.com > Know-how > Segurança</p> <ul style="list-style-type: none"> - Observação da folha de dados de segurança do abrasivo (disponível na sia Abrasives) - Cumprimento das recomendações gerais de segurança EN - Utilização de proteção ocular e facial - Utilização de uma aspiração de pó eficaz ou utilização de uma máscara contra pó fino

Informações			
Claim:	O produto multiusos flexível para o lixamento manual		
Copy:	A 2906 siatur é a série de lixamento manual ideal com uma elevada capacidade de remoção e vida útil. Além disso, a 2906 siatur apresenta bons resultados no lixamento de perfis a partir de um raio de 5 mm, com uma excelente relação preço/desempenho.		
Material de imagem:	Product Top View (PTV)	Parte da frente: ID	
		Parte de trás: ID	
	Imagem da aplicação	Construindo interiores: ID 8751	
		Produção de móveis: ID 5622	
	Show do produto:		
	Macro fotografia:		
	Imagem da embalagem:		
	Imagem do grupo de produtos:		ID 7973

- Aplicação principal
- Aplicação secundária