

Scheda tecnica

1600 sianor b



Stato:	Ok
Approvazione:	01.06.2021

Classificazione	Serie disponibili al pubblico
Tipo prodotto:	Abrasivi flessibili
Settori principali:	Carpenteria metallica
Altri settori:	






Caratteristiche del prodotto	
Tipo di grana:	Smeriglio
Granulometria (totale):	150; 240; 500; 1200; 2000
Supporto:	Carta B
Cosparsione:	chiusa 150; 240 flottata 500; 1200; 2000
Legante:	colla animale
Copertura speciale:	
Equipaggiamento:	




Caratteristiche		Tecnologia
Capacità di asportazione:	3 - ridotto	
Durata:	6 - media	
Finitura:	10 - ottima	
Flessibilità:	8 - flessibile	
Pressione di appoggio:	3 - ridotto	

Vantaggi	
Carpenteria metallica:	- Ottima qualità superficiale, senza graffi - Fine effetto di lucidatura - Può essere piegato e tagliato in qualsiasi formato

Impieghi	
Carpenteria metallica:	- Strutturazione e levigatura finale - Finitura di casse di orologi e cinturini

Materiali	
Carpenteria metallica:	Acciaio ● Acciaio non legato / bassolegato Acciaio inox ● Acciaio ad alta lega Metalli non ferrosi ● Metalli non ferrosi

Formati della confezione	Sovraconfezione	Sottoconfezione
	Rotoli	- Rotoli in tessuto - Jumbolino - Rotoli in carta
	Foglio	- Fogli standard
	Strisce	- Strisce autoadesive - Strisce varie
	Dischi	- Dischi autoadesivi - Dischi vari
	Platorelli	- Cabroni

Impiego	Gruppo superiore	Sottogruppo
	Levigatura manuale	Levigatura manuale
	Levigatura meccanica stazionaria	Rotoli
	Levigatura meccanica stazionaria	Levigatura a disco stazionario
Levigatura:	Levigatura a secco	

Dettagli	
Non adatto per:	- Levigatura ad umido - Lucidatura di titanio e leghe al titanio - Per applicazioni ad elevata asportazione
Consigli per la levigatura:	- Per la migliore qualità superficiale si raccomanda di eseguire successivamente la lucidatura con disco di lucidatura e pasta abrasiva - Rispetto ad una serie con grana all'ossido di alluminio, la qualità superficiale è nettamente migliore
Indicazione di sicurezza:	Rispettare le raccomandazioni per la sicurezza valide attualmente in vigore consultabili su: www.sia-abrasives.com > Competenza > Sicurezza - Attenersi alla scheda tecnica di sicurezza dell'abrasivo (disponibile presso sia Abrasives) - Rispettare le disposizioni di sicurezza generali FEPA - Utilizzare cuffie di protezione per l'udito e maschera protettiva - Utilizzare un'efficace sistema di aspirazione della polvere, oppure indossare una mascherina per polveri fini

Per comunicazioni	
Claim:	Levigatura finale e lucidatura perfetta di casse e cinturini di orologi

Scheda tecnica

1600 sianor b



Per comunicazioni

Copy:	Il 1600 sianor b può essere piegato e/o tagliato su misura per adattarsi a qualsivoglia formato e, nelle operazioni di levigatura manuale e nella levigatura a disco stazionaria, convince grazie al suo effetto lucidante in grado di ottenere una qualità superficiale perfetta e senza graffi. La serie è anche disponibile come Cabron (elementi di levigatura) in svariate forme.		
Materiale iconografico:	Product Top View (PTV)	Lato anteriore:	ID
		Retro:	ID
	Immagine dell'applicazione	Carpenteria metallica:	ID 419
	Presentazione dei prodotti:		
	Immagine macro:		
	Immagine della confezione:		
Immagine gruppo prodotti:			ID 8170

- Utilizzo principale
- Utilizzo secondario